

TK 1818f – Polystyrene and Polycarbonate – 182 x 180 mm (7.17 x 7.09 in.)

Standard Features

- **Protection Level:** IP66 (NEMA Type: 4X with gray cover, 12K with transparent cover)
- **Technical:** Smooth or Knockout Sidewalls
Gray or Tinted Transparent Cover
Multiple Enclosure Mounting Options
- **UL Recognized**
Enclosure Materials: Polystyrene or Polycarbonate
- **Gasket Material:** Polyurethane
- **Color:** Light Gray
- **Material**
Temperature Range: Polystyrene
-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Polycarbonate
-40°C to 120°C (-40°F to 248°F)
- **Accessories:** See section below



Smooth Sidewalls

Ordering Information	Height mm (in)	Polystyrene				Polycarbonate			
		Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.	Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.
☐ Enclosure - low cover	63 mm (2.48 in)	110-413	PS 1818-6f-o	gray	2	120-413	PC 1818-6f-o	gray	2
☐ Enclosure - high cover	84 mm (3.31 in)	110-913	PS 1818-8f-o	gray	2	120-913	PC 1818-8f-o	gray	2
☐ Enclosure - top hat cover	137 mm (5.39 in)	109-413	PS 1818-13f-o	gray	1	121-413	PC 1818-13f-o	gray	1
☐ Enclosure - low cover	63 mm (2.48 in)	111-013	PS 1818-6f-to	trans.	2	130-013	PC 1818-6f-to	trans.	2
☐ Enclosure - high cover	84 mm (3.31 in)	111-513	PS 1818-8f-to	trans.	2	130-513	PC 1818-8f-to	trans.	2
☐ Enclosure - top hat cover	137 mm (5.39 in)	112-013	PS 1818-13f-to	trans.	1	131-013	PC 1818-13f-to	trans.	1

Sidewalls with Metric Knockouts

Ordering Information	Height mm (in)	Polystyrene				Polycarbonate			
		Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.	Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.
☐ Enclosure - low cover	63 mm (2.48 in)	105-413	PS 1818-6f-m	gray	2	127-413	PC 1818-6f-m	gray	2
☐ Enclosure - high cover	84 mm (3.31 in)	105-913	PS 1818-8f-m	gray	2	127-913	PC 1818-8f-m	gray	2
☐ Enclosure - top hat cover	137 mm (5.39 in)	104-413	PS 1818-13f-m	gray	1	128-413	PC 1818-13f-m	gray	1
☐ Enclosure - low cover	63 mm (2.48 in)	106-013	PS 1818-6f-tm	trans.	2	137-013	PC 1818-6f-tm	trans.	2
☐ Enclosure - high cover	84 mm (3.31 in)	106-513	PS 1818-8f-tm	trans.	2	137-513	PC 1818-8f-tm	trans.	2
☐ Enclosure - top hat cover	137 mm (5.39 in)	107-013	PS 1818-13f-tm	trans.	1	138-013	PC 1818-13f-tm	trans.	1

Accessories

Ordering Information	Cat. No.	Type	Std. Pk.
Mounting Plate (plastic)	195-007	TKMPI-1818	1
Mounting Plate (steel)	197-007	TKMPS-1818	1
DIN Rail TS35-144mm	198-144	TS 35/144	1
Hinge Kit Set	190-005	HK2	1
Mounting Tab Kit	194-001	MT1	1

Please refer to pages 149-152 for additional accessories and detailed information.

Dimensions



Knockout Positions



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru