

# RK39A

## 39mm Size LED Illuminated Ring Type

This LED illuminated ring potentiometer is best suited for knob design of various set devices



### Typical Specifications

Items	Specifications
Contact resistance	±20%
Maximum operating voltage	50V AC, 30V DC
Total rotational angle	180° ±5°, 220° ±5°, 270° ±5° (Customizable up to 290°)
Operating life	30,000 cycles
Operating temperature range	-40°C to +85°C

### Product Line

Total resistance	Resistance taper	Number of positions	Rotational angle	Detent torque (mN·m)	LED	Minimum order unit (pcs.)		Product No.	Drawing No.
						Japan	Export		
5kΩ	B	17	220° ±5°	40 ±16	Red	250	500	<b>RK39A1A00007</b>	2
			180° ±5°	50 ±20				<b>RK39A1A00027</b>	1
		6	270° ±5°					<b>RK39A1A00028</b>	2

### Notes

- Other varieties are also available. Please inquire.
- We can also provide LED colors other than the above mentioned. Please contact us if required.

### Packing Specifications

Tray

Number of packages (pcs.)		Export package measurements (mm)
1 case / Japan	1 case / export packing	
250	500	540×360×380







### Dimensions

No.	Style	PC board mounting hole dimensions (Viewed from mounting side)
1		<b>RK39A1A00027</b> 
2		<b>RK39A1A00007</b> <b>RK39A1A00028</b> 

Refer to P.383 for soldering conditions.

# Ring Type Potentiometers

## List of Varieties

Type		39mm size	45mm size	
Series		<b>RK39A</b>	<b>RK45B</b>	<b>RK45C</b>
		Single-unit	Single-unit	Single-unit
Photo				
Features		LED illuminate		
Dimensions (mm)	W	39	45	
	D	39.5	45.5	
	H	8.5	9.5	
Operating temperature range		-40°C to +85°C		
Operating life		30,000 cycles		
Automotive use		●	●	●
Life cycle				
Electrical performance	Total resistance (k Ω)	5		
	Resistance taper	B		
	Rated power	0.05W		
	Insulation resistance	10MΩ min. 50V DC		
	Voltage proof	50V AC for 1minute		
Mechanical performance	Detent torque	40±16mN·m 50±20mN·m	55±20mN·m 40±16mN·m	40±16mN·m
	Number of positions	6, 17	8, 17	17
	Stopper strength	1N·m		
	Push-pull strength	100N (Push), 50N (Pull)		
	Vibration	10 to 55 to 10Hz/min., the amplitude is 1.5mm for all the frequencies, in the 3 direction of X, Y and Z for 2 hours respectively		
Terminal type		Insertion		
Page		381	382	

Ring Type Potentiometers Soldering Conditions	383
Potentiometers Cautions	418
Potentiometers Measurement and Test Methods	420
Potentiometers Resistance Taper	422

### Note

● Indicates applicability to all products in the series.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)