

QL
KTB QL 987420 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Stainless steel enclosures for the use within explosion-risk zones**

The Klippon® TB enclosure series features superior performance characteristics, even in the most extreme environmental surroundings. In addition, it meets the rigorous requirements of explosion-risk zones that can be found in the process or power generation industries. The new Klippon® TB QL enclosure series offers further improvements to a product line that is already successfully leading the market.

The Klippon® TB QL enclosure series features the following advantages:

The cover seal is protected against compression, quick-locking lid, comes with a slot as standard, Improved temperature performance IP 66 protection Earthing studs in enclosure cover and bottom section Welded-on mounting feet International approvals

- Available in 12 sizes and 3 standard depths
- Equipped with up to 4 gland plates
- The seal is protected against compression
- Quick-locking lid, comes with a slot as standard
- Improved temperature performance
- IP 66 protection
- Earthing studs in enclosure cover and bottom section

- Welded-on mounting feet
- International approvals

General ordering data

Order No.	1200990000
Type	KTB QL 987420 S4E0
Version	Enclosures, stainless steel enclosure, Stainless steel 1.4404 (316L), 980 mm, 200 mm, 740 mm
GTIN (EAN)	4032248983391
Qty.	1 pc(s).

QL
KTB QL 987420 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technical data
Dimensions and weights

Length	200 mm	Width	740 mm
Height	980 mm	Depth	200 mm
Mounting dimension - width	766 mm	Mounting dimension - height	625 mm
Net weight	33,300 g		

Cable glands, left

M12 (3)	126	M16 (3)	84
M20 (3)	54	M25 (3)	48
M32 (3)	26	M40 (3)	22
M50 (3)	10	M63 (3)	8
M75 (3)	6		

Cable glands, right

M12 (2)	126	M16 (2)	84
M20 (2)	54	M25 (2)	48
M32 (2)	26	M40 (2)	22
M50 (2)	10	M63 (2)	8
M75 (2)	6		

Cable glands, top/bottom

M12	96	M16	64
M20	42	M25	36
M32	20	M40	16
M50	6	M63	6
M75	4		

General information

AF size 1	10 mm	Access opening: height	927 mm
Access opening: width		Areas of use	Explosive risk zone, Process industry, Oil and gas industry, Chemical industry, Offshore, Onshore
	681 mm	Material thickness	1.5 mm
Installation advice	Terminal rail / mounting plate	Material thickness of flange	3 mm
Material thickness of cover	1.5 mm	Opening angle lid	125 °
Max. payload	290 kg	Position PE bolts	Page C
Overall dimensions	980 x 791 x 210	Seal material	Silicone
Material	Stainless steel 1.4404 (316L)	Operating temperature, min.	-60 °C
Surface finish	electropolished	Impact resistance	7 J ATEX version, 10 J version standard
Operating temperature, max.	135 °C	Enclosure attachment	4 welded-on mounting feet with 11-mm holes (2 slotted feet and 2 cross- shaped feet)
Protection degree		Integral fixing	4, 6 or 9 stud bolts M6 inner (female) thread
	IP 66		
Cover attachment	Quarter-turn fastener with slotted insert		

QL
KTB QL 987420 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technical data
Housing earth

Earth, housing, internal	Welded-on M6 stainless-steel earth stud in lower part of housing and lid.
--------------------------	---

horizontal assembly

WDU 10 / ZDU 10	6x64	WDU 16 / ZDU 16	5x54
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	9x127	WDU 35 / ZDU 35	4x40
WDU 4 / ZDU 4	8x106	WDU 6 / ZDU 6	7x80

vertical assembly

WDU 10 / ZDU 10 (2)	4x88	WDU 16 / ZDU 16 (2)	4x74
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	6x174	WDU 35 / ZDU 35 (2)	3x55
WDU 4 / ZDU 4 (2)	6x146	WDU 6 / ZDU 6 (2)	5x110

Classifications

eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
------------	-------------	------------	-------------

Test certificates

Certificate No. (ATEX)	KEMA10ATEX0047U	Certificate No. (GERMLLOYD)	11534-10
Certificate No. (IECEX)	IECEXKEM10.0020	Certificate no. (cULus)	E243298VOL1SEC5

Approvals


Approvals



QL
KTB QL 987420 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Drawings



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru