



Customer Information Sheet



SPECIFICATIONS:



MATERIAL:
MOULDING = GLASS-FILLED PPS,
UL94V-0, BLACK
JACKSCREW = STAINLESS STEEL
CONTACT = PHOSPHOR BRONZE
FINISH:
CONTACT = 0.75µ GOLD

ELECTRICAL:
CURRENT RATING AT 25°C = 3.0A MAX
CURRENT RATING AT 85°C = 2.2A MAX
CONTACT RESISTANCE = 25 mΩ MAX
WORKING VOLTAGE = 800V AC/DC
VOLTAGE PROOF = 1200V AC/DC
INSULATION RESISTANCE = 100 MΩ MIN


MECHANICAL:
DURABILITY = 500 OPERATIONS

ENVIRONMENTAL:
TEMPERATURE RANGE = -55°C TO +125°C

PACKING:
TRAY
BOARD MOUNT NUTS PACKED SEPERATELY
IN A BAG
FOR COMPLETE SPECIFICATION, SEE
COMPONENT SPECIFICATION C005XX
(LATEST ISSUE)




CONNECTORS SHOWN FULLY ASSEMBLED
FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY




ORDER CODE:

M83-LMT2MHNXX-0000-000

TOTAL No. OF CONTACTS _____
18, 27, 36, 54, 60, 63, 72, 96



RECOMMENDED PCB LAYOUT



DIMENSION	CALCULATION
DIM 'A'	((TOTAL No. OF CONTACTS /3) x2) +13
DIM 'B'	((TOTAL No. OF CONTACTS /3) x2) +7
DIM 'C'	((TOTAL No. OF CONTACTS /3) x2) -2
EXAMPLE 1: CONNECTOR WITH 27 CONTACTS, M83-LMT2MHN27-0000-000 DIM 'A' = 25.00mm, DIM 'B' = 16.00mm, DIM 'C' = 31.00mm	

HARWIN

www.harwin.com
technical@harwin.com

THIS DRAWING AND ANY
INFORMATION OR DESCRIPTIVE
MATTER SET OUT HEREON ARE
CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT
PROPERTY OF THE HARWIN
GROUP AND MUST NOT BE
DISCLOSED, LOANED, COPIED
OR USED FOR MANUFACTURING,
TENDERING OR FOR ANY
OTHER PURPOSE WITHOUT
THEIR WRITTEN PERMISSION.

TOLERANCES
X. = ±1mm
X.X = ±0.25mm
X.XX = ±0.10mm
X.XXX = ±0.01mm
ANGLES = ±5°
UNLESS STATED

MATERIAL:	SEE ABOVE
FINISH:	SEE ABOVE
S/AREA:	mm²

TITLE:	JACKSCREW DATAMATE 60 WAY 3-ROW VERTICAL MALE ASSY
DRAWING NUMBER:	M83-LMT2MHNXX-0000-000
SHT	2 OF 2

SB	2	06.02.14	12357
NAME	ISS.	DATE	C/NOTE
APPROVED: S.BENNETT			
CHECKED: M.PLESTED			
DRAWN: S.BENNETT			
CUSTOMER REF.:			
ASSEMBLY DRG:			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru