

## Interface module - UMKS- C64F-VS - 2970578


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



VARIOFACE module, for IEC 603/DIN 41612 connector, type C, 64-pos., a, c components mounted, with socket strip, cable housing with screw interlock



### Key commercial data

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Packing unit                         | 1 pc  |
| GTIN                                 | <br>4 017918 087760 |
| Weight per Piece (excluding packing) | 346.6 GRM   |
| Custom tariff number                 | 85369010  |
| Country of origin                    | Germany   |

### Technical data

#### Dimensions

|        |        |
|--------|--------|
| Width  | 135 mm |
| Height | 77 mm  |
| Depth  | 72 mm  |

#### Ambient conditions

|   |                  |
|---|------------------|
| Ambient temperature (operation)         | -20 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |

#### General

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Max. zulässige Betriebsspannung   | 125 V AC/DC |
| Max. zulässiger Strom (pro Zweig) | 1 A         |
| Number of positions               | 64          |
| Mounting position                 | any         |

## Interface module - UMKS- C64F-VS - 2970578

### Technical data

#### General

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Standards/regulations  | IEC 60664    |
|                        | DIN EN 50178 |
|                        | IEC 62103    |
| Pollution degree       | 2            |
| Surge voltage category | II           |

#### Connection data for connection 1

|  |                     |
|--|---------------------|
| Connection name                        | PCB connection      |
| Connection in acc. with standard       | IEC / EN            |
| Connection method                      | Screw connection    |
| Conductor cross section solid min.     | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section solid max.     | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Conductor cross section stranded min.  | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section stranded max.  | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section AWG/kcmil min. | 24                  |
| Conductor cross section AWG/kcmil max  | 12                  |
| Stripping length                       | 8 mm                |
| Screw thread                           | M3                  |

#### Connection data for connection 2

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Connection name       | IEC 603/DIN 41612 connection |
| Number of connections | 1                            |
| Connection method     | IEC 603/DIN 41612 connection |
| Number of positions   | 64                           |

### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27250313 |
| eCl@ss 4.1 | 27250313 |
| eCl@ss 5.0 | 27250313 |
| eCl@ss 5.1 | 27250313 |
| eCl@ss 6.0 | 27242608 |
| eCl@ss 7.0 | 27141152 |
| eCl@ss 8.0 | 27141152 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001434 |
|----------|----------|

## Interface module - UMKS- C64F-VS - 2970578

### Classifications

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001604 |
| ETIM 4.0 | EC001604 |
| ETIM 5.0 | EC002780 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211824 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121421 |
| UNSPSC 11     | 39121421 |
| UNSPSC 12.01  | 39121421 |
| UNSPSC 13.2   | 39121421 |

### Approvals

#### Approvals

---

Approvals

GOST

---

Ex Approvals

---

Approvals submitted

---

#### Approval details

|  |
|--|
| GOST  |
|--|

---

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)