


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.


Nur rat gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Pro/ENGINEER




Anzugsdrehmoment: 0.25Nm
Torque value:




Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!




empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation



Markierungspunkt/
keying indication



3:1



*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!

S1CLOC-P04MCC0-1000	> 0.5 - 1.0
S1CLOC-P04MCC0-1500	> 1.0 - 1.5
S1CLOC-P04MCC0-2000	> 1.5 - 2.0
S1CLOC-P04MCC0-2500	> 2.0 - 2.5
S1CLOC-P04MCC0-3000	> 2.5 - 3.0
S1CLOC-P04MCC0-3500	> 3.0 - 3.5
Artikel nr. part number	KabelØ cableØ

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	KontaktØ /ContactØ: Anschluß/Termination: Löt/Solder	Ø 0.5 mm 0.08mm ² AWG 28
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu alloy	Prüfspannung/Test Voltage:	0.9 kV AC (SAE AS13441)
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	5 A
Oberflächen/Surfaces: Gehäuse/Housing	chromatiert matt matt chromate	Bei allen hier dargestellten Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !	
Kontakte/Contacts:	gal. Au	All shown connectors are according to DIN EN 61984:2009 connectors without breaking capacity (COC)!	
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition			

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK Tolerierung nach DIN ISO 8015				Rohteil: siehe Stückliste see partlist		Rahgew.:	PE-Modell-Nr.:	
2014 Tag Name				Benennung:		CAD-Nr.:	00019813	Bl.:
Bearb. 04.02.14 Lengmüller				Stecker cpl. plug cpl.		Maßstab:		
Gepr.				Zeichnungs Nr.:		7:1		
Norm.				Ersatz für:		Vervielf. Pause		
a ----- 04.02.14 Lengmüller				S1CLOC-P04MCC0-..00		Nr.		
Änd.-zust. Änd.-Mitt. Datum Name				S1CLOC-P04MCC0-3500 vom 02.04.02				



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru