

For more Information
please call

1-800-Belden1

General Description:

100 Ohm twinaxial cable, 20AWG stranded (7x28) one tinned, one bare copper conductor, FEP insulation, overall FEP dielectric, Duofoil® + tinned copper braid shield 85%, FEP jacket.

Physical Characteristics (Overall)

Conductor

AWG:

# Pairs	AWG	Stranding	Conductor Material	Dia. (in.)
1	20	7x28	TC - Tinned Copper	.037
			BC - Bare Copper	

Total Number of Conductors: 2

Insulation

Insulation Material:

Insulation Trade Name	Insulation Material	Wall Thickness (in.)
Teflon®	FEP - Fluorinated Ethylene Propylene	0.017

Inner Jacket

Inner Jacket Material:

Inner Jacket Trade Name	Inner Jacket Material	Nom Wall (in.)	Nom. Dia. (in.)
Teflon®	FEP - Fluorinated Ethylene Propylene	0.021	0.201

Outer Shield

Outer Shield Material:

Layer #	Outer Shield Trade Name	Type	Outer Shield Material	Coverage (%)
1	Duofoil®	Tape	Aluminum Foil-Polyester Tape-Aluminum Foil	100
2		Braid	TC - Tinned Copper	85

Outer Jacket

Outer Jacket Material:

Outer Jacket Trade Name	Outer Jacket Material	Nom. Wall Thickness (in.)
Teflon®	FEP - Fluorinated Ethylene Propylene	0.015

Overall Cable

Overall Nominal Diameter: 0.259 in.

Pair

Pair Color Code Chart:

Number	Color
1	Natural (bare conductor)
2	Natural (tinned conductor)

Mechanical Characteristics (Overall)

Operating Temperature Range: -70°C To +200°C

Bulk Cable Weight: 52 lbs/1000 ft.

Max. Recommended Pulling Tension: 88 lbs.

Min. Bend Radius/Minor Axis: 2.750 in.

Applicable Specifications and Agency Compliance (Overall)

Applicable Standards & Environmental Programs

NEC/(UL) Specification: CMP

CEC/C(UL) Specification: CMP

EU Directive 2011/65/EU (ROHS II): Yes

Flame Test

UL Flame Test: NFPA 262

CSA Flame Test: FT6

Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N): Yes

Non-Plenum Number: 9207

Electrical Characteristics (Overall)

Nom. Characteristic Impedance:

Impedance (Ohm)
100

Nom. Inductance:

Inductance (µH/ft)
0.155

Nom. Capacitance Conductor to Conductor:

Capacitance (pF/ft)
14.0

Nom. Capacitance Cond. to Other Conductor & Shield:

Capacitance (pF/ft)
23.0

Nominal Velocity of Propagation:

VP (%)
69.5

Nominal Delay:

Delay (ns/ft)
1.41

Nom. Conductor DC Resistance:

DCR @ 20°C (Ohm/1000 ft)
9.5

Nominal Outer Shield DC Resistance:

DCR @ 20°C (Ohm/1000 ft)
2.5

Nom. Attenuation:

Freq. (MHz)	Attenuation (dB/100 ft.)
1	0.3
10	1.2
50	2.8
100	4.1
200	6.4
300	8.4
400	10.2

Max. Operating Voltage - UL:

Voltage
300 V RMS

Notes (Overall)

Notes: Teflon® is a registered trademark of E. I. duPont de Nemours and Co. used under license by Belden, Inc.

Put Ups and Colors:

Item #	Putup	Ship Weight	Color	Notes	Item Desc
89207 010100	100 FT	6.700 LB	BLACK	C	2#20 FEP FEP SH FEP
89207 0101000	1,000 FT	55.000 LB	BLACK	C	2#20 FEP FEP SH FEP
89207 010500	500 FT	27.500 LB	BLACK	C	2#20 FEP FEP SH FEP

Notes:

C = CRATE REEL PUT-UP.

Revision Number: 2 Revision Date: 09-26-2012

© 2016 Belden, Inc.
All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described herein are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability. Belden provides the information and specifications herein on an "AS IS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein. All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru