

Technical drawing of a micro switch assembly. The drawing shows a side view of the assembly with various dimensions and callouts. The main dimensions are:

- Overall height: $1.781 \pm .030$ FREE POSITION
- Distance from top to the start of the switch mechanism: $.75$
- Distance from the start of the switch mechanism to the bottom of the assembly: $.657 \pm .030$
- Maximum distance from the bottom of the assembly to the base: 1.220 MAX

Callouts and features include:

- $.072 \pm .004$ WIDE X $\nabla .038 \pm .003$ KEYWAY TO WITHIN $.250$ OF SHOULDER
- $\varnothing .047$ HOLE FOR WIRE LOCKING
- 3 (Triangle symbol)
- TEFLON INSULA

03

Technical drawing of a roller guide assembly. The drawing shows a side view of the assembly with various dimensions and callouts. The main body is a rectangular block with a threaded section on the left. The top section is a roller guide assembly. The dimensions are as follows:

- Overall width: $.470$
- Roller diameter: $\varnothing .750$
- Roller width: $\varnothing .5 \times .12$ WIDE CORROSION RESISTANT STEEL ROLLER
- Roller guide lock ring: $\triangle 7$
- Hex nuts: 2X HEX NUT $.812$ ACROSS FLATS $\times .125$ THICK $\triangle 7$
- Lockwasher: CORROSION RESISTANT STEEL INTERNAL TOOTH LOCKWASHER, $\varnothing .87 \times (.022)$ THICK $\triangle 7$
- Keying washer: CORROSION RESISTANT STEEL KEYING WASHER $\varnothing .87 \times .040$ THICK, TAB $.110$ WIDE $\triangle 7$
- Thread: $5/8-24$ UNEF THREAD TO WITHIN $.125$ OF SHOULDER
- Height: $.050$
- Bottom dimension: $1.0 \pm .4$

PLATOR

- 1 - CORROSIVE RESISTANT STEEL ENCLOSURE
- 2 - SWITCH SEALED PER MIL-PRF-8805 SYMBOL 5
- 3 - CIRCUIT DIAGRAM AND CATALOG LISTING ARE SHOWN ON NAMEPLATE
- 4 - TO ADJUST ROLLER DIRECTION, REMOVE ROLLER GUIDE LOCK RING, SCREW ROLLER GUIDE DOWN AS FAR AS POSSIBLE, THEN UNSCREW TO DESIRED DIRECTION. SECURE BY REPLACING ROLLER GUIDE LOCK RING
- 5 - COINCIDENCE OF OPERATING AND RELEASING POINTS:
.010 INCH OF PLUNGER TRAVEL
- 6 - FOR OPERATION IN TEMPERATURES OF -65° TO $+257^{\circ}$
- 7 - HARDWARE MAY BE PACKAGED UNASSEMBLED PER MIL-PRF-8805

ANSI Y14.5M-1982 APPLIES

WEIGHT 12 OZ MAX

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru