

SVPF series characteristics list

Size code	Part number	Rated voltage (V)	Rated capacitance (μF)	ESR(mΩ) (max) 100kHz to 300kHz/20℃	Rated ripple current 100kHz (mA _{rms}) at 105℃	DF (% max)	Leakage current (μA) (max) After 2 minutes
B6	25SVPF27MX	25	27	40	2450	12	135
	20SVPF56MX	20	56	30	2800	12	224
	16SVPF82M	16	82	27	3000	12	262
C6	50SVPF10M	50	10	40	2500	12	100
	35SVPF22M	35	22	35	2600	12	154
	25SVPF47M	25	47	30	2800	12	235
	25SVPF56M	25	56	30	2800	12	280
	20SVPF120M	20	120	25	3200	12	480
	16SVPF180M	16	180	22	3300	12	576
E7	50SVPF18M	50	18	35	2700	12	180
	35SVPF39M	35	39	30	2800	12	273
	25SVPF82M	25	82	28	3000	12	410
	25SVPF100M	25	100	24	3200	12	500
	20SVPF180M	20	180	25	3200	12	720
	16SVPF270M	16	270	22	3300	12	864
E12	50SVPF39M	50	39	25	3800	12	390
	35SVPF82M	35	82	20	4000	12	574
	25SVPF180M	25	180	16	4650	12	900
	20SVPF390M	20	390	14	4950	12	1560
	16SVPF560M	16	560	14	4950	12	1792
F12	50SVPF68M	50	68	20	4300	12	680
	35SVPF120M	35	120	18	4400	12	840
	25SVPF330M	25	330	14	5000	12	1650
	20SVPF560M	20	560	12	5400	12	2240
	16SVPF1000M	16	1000	12	5400	12	3200

Recommended land pattern dimension of PWB

The diagram illustrates the recommended land pattern dimensions for a PWB. It shows a rectangular pad with a stippled pattern. The dimensions are defined as follows: 'a' is the distance from the center of the pad to the edge of the land pattern; 'b' is the total width of the land pattern; and 'c' is the height of the land pattern. A vertical dashed line indicates the center of the pad.

(unit : mm)			
Size code	a	b	c
B6	1.4	7.4	1.6
C6	2.1	9.1	1.6
E7	2.8	11.1	1.9
E12	2.8	11.1	1.9
F12	4.3	13.1	1.9

Frequency coefficient for ripple current

Frequency	120Hz ≤ f < 1kHz	1kHz ≤ f < 10kHz	10kHz ≤ f < 100kHz	100kHz ≤ f ≤ 500kHz
Coefficient	0.05	0.3	0.7	1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru