


PART NUMBER	ITEM ① BODY	ITEM ② NUT	ITEM ③ CONTACT	ITEM ④ INSULATOR TEFLON	ITEM ⑤ RETENTION SPRING BERYLLIUM COPPER UNPLATED	ITEM ⑥ CRIMP SLEEVE COPPER GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	REMARKS
142-0407-011	BRASS GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS GOLD PL .00005 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	BERYLLIUM COPPER UNPLATED	COPPER GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	
142-0407-012	COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	BERYLLIUM COPPER UNPLATED	COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	OBSOLETE REPLACED BY 142-9407-001
142-0407-013	BRASS GOLD PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS GOLD PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS GOLD PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	BERYLLIUM COPPER UNPLATED	COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	
142-0407-014	COPPER SILVER PL .00005 MIN OVER COPPER PL .000075 MIN	COPPER SILVER PL .00005 MIN OVER COPPER PL .000075 MIN	COPPER SILVER PL .00005 MIN OVER COPPER PL .000075 MIN	TEFLON	BERYLLIUM COPPER UNPLATED	COPPER SILVER PL .00005 MIN OVER COPPER PL .000075 MIN	OBSOLETE REPLACED BY 142-9407-001
142-0407-015	BRASS SILVER PL .00005 MIN OVER COPPER PL .000075 MIN	BRASS SILVER PL .00005 MIN OVER COPPER PL .000075 MIN	BRASS SILVER PL .00005 MIN OVER COPPER PL .000075 MIN	TEFLON	BERYLLIUM COPPER UNPLATED	COPPER SILVER PL .00005 MIN OVER COPPER PL .000075 MIN	
142-0407-016	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS GOLD PL .00005 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	BERYLLIUM COPPER UNPLATED	COPPER NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	



NOTES:

1. SPECIFICATIONS:


IMPEDANCE: 50 OHMS
FREQUENCY RANGE: 0-12.4 GHz
VSWR: 1.15+.01 F MAX (F IN GHz)
WORKING VOLTAGE: 335 VRMS MAX AT SEA LEVEL
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VRMS MIN AT SEA LEVEL
INSULATION RESISTANCE: 5000 MEGOHM MIN
CONTACT RESISTANCE:
CENTER CONTACT - INITIAL 3.0 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL 4.0 MILLIOHM MAX
OUTER CONDUCTOR - INITIAL 2.0 MILLIOHM MAX
AFTER ENVIRONMENTAL NOT APPLICABLE
BODY TO CABLE - 0.5 MILLIOHM MAX (GOLD PLATED & SILVER PLATED)
5.0 MILLIOHM MAX (NICKEL PLATED)
CORONA LEVEL: 250 VOLTS MIN AT 70,000 FEET
INSERTION LOSS: .06 √F MAX (F IN GHz) AT 6 GHz
RF LEAKAGE: -60 DB MIN AT 2.5 GHz
RF HIGH POTENTIAL WITHSTANDING VOLTAGE: 670 VRMS MIN AT 4 AND 7 MHZ

MECHANICAL:

ENGAGE/DISENGAGE TORQUE: 2 INCH-POUNDS MAX
MATING TORQUE: 7-10 INCH POUNDS
COUPLING PROOF TORQUE: 15 INCH-POUNDS MIN
COUPLING NUT RETENTION: 60 LBS MIN
CONTACT RETENTION: 6 LBS MIN AXIAL FORCE
CABLE ACCEPTABILITY: RG 58/U, RG 141/U
RG 303/U,
CABLE HEX CRIMP SIZE: .213
CONTACT CRIMP TOOL: P/N 144-0000-910 WITH POSTIONER 141-0000-007
CABLE RETENTION: 40 LBS MIN AXIAL FORCE
DURABILITY: 500 CYCLES MIN

ENVIRONMENTAL:

(MEETS OR EXCEEDS THE APPLICABLE PARAGRAPH OF MIL-PRF-39012)
THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B,
EXCEPT 85° C HIGH TEMP
OPERATING TEMPERATURE: -65° C TO 165° C
CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B
SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION I
VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION D
MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106



CABLE STRIP DIMENSIONS

4:1

DRAWING NO. C - 142-0407-011/020	
0	REVISIONS
ENGINEERING RELEASE	
1	6-15-92 R H T A R J B H E M 6-30-92 ECO 41115
ADDED: P/N 142-0407-011	
2	7-19-93 R H T A R J B H E M 7-22-93 ECO 41953
VERSION UPDATE	
2a	4-20-95 R H T A R J B H E M 6-1-95 ECN 43206
ADDED: P/N 142-0407-012	
2b	12-8-98 R H T A R J B H E M ECN 46068
CHANGED: 142-0407-012 AND -014 ITEMS 1, 2 AND 3 COPPER WAS BRASS	
2c	6-11-99 R H T A R J B H E M ECN 46404
ADDED: P/N 142-0407-013	
2d	2-22-00 R H T A R J B H E M 3-1-00 ECN 47002
ADDED: P/N 142-0407-015	
2e	3-30-00 R H T A R J B H E M 4-4-00 ECN 47046
VERSION UPDATE	
2f	5-30-00 R H T A R J B H E M 8-2-00 ECN 47098
ADDED: CRIMP TOOL P/N'S ***** * REVISION NUMBER FOLLOWED BY AN ALPHA * * CHARACTER INDICATES DRAWING CLARIFI- * * CATION OR PART NUMBER ADDITION ONLY. * *****	
2g	12-7-00 R H T A R J B H E M ECN 47445
ADDED OBSOLETE REMARKS	
3	3-15-10 C W S D R M J B U 3-15-10 ECO 52203

CUSTOMER DRAWING

THIS DRAWING TO BE INTERPRETED
PER ASME Y 14.5M - 1994

"μSTATION"

COMPANY CONFIDENTIAL



TITLE PLUG ASSEMBLY, STRAIGHT CABLED SMA, RG 58	
SHEET 2 OF 2	DRAWING NO. C - 142-0407-011/020

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DRAWN BY TAK	DATE 2-26-92
DECIMALS	mm	CHECKED BY TAK	DATE 6-25-92
.XX	_____	APPROVED BY RJB	DATE 6-26-92
.XXX	_____	RELEASE DATE	6-30-92
MATL	_____	U/M	INCH
FINISH	_____	SCALE	10:1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru