

LOC		DIST		REVISIONS			
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		P1		REVISED PER ECO-11-004587	11MAR11	RK	HMR



12	2	2.40	1.198	1-104257-1	12	6-103958-1
12	2	2.20	1.098	1-104257-0	11	6-103958-0
12	2	2.00	.998	104257-9	10	5-103958-9
12	2	1.80	.898	104257-8	9	5-103958-8
12	2	1.60	.798	104257-7	8	5-103958-7
12	2	1.40	.698	104257-6	7	5-103958-6
12	4	2.39	.598	104257-5	6	5-103958-5
12	4	1.99	.498	104257-4	5	5-103958-4
12	5	1.99	.398	104257-3	4	5-103958-3
12	8	2.40	.298	104257-2	3	5-103958-2
12	10	2.00	.198	104257-1	2	5-103958-1
10	2	1.60	.798	104257-7	8	1-103958-6
10	4	1.99	.498	104257-4	5	1-103958-5
10	5	1.99	.398	104257-3	4	1-103958-4
10	8	2.40	.298	104257-2	3	1-103958-3
10	10	2.00	.198	104257-1	2	1-103958-2
9	2	2.40	1.198	1-104257-1	12	1-103958-1
9	2	2.20	1.098	1-104257-0	11	1-103958-0
9	2	2.00	.998	104257-9	10	103958-9
9	2	1.80	.898	104257-8	9	103958-8
9	2	1.60	.798	104257-7	8	103958-7
9	2	1.40	.698	104257-6	7	103958-6
9	4	2.39	.598	104257-5	6	103958-5
9	4	1.99	.498	104257-4	5	103958-4
9	5	1.99	.398	104257-3	4	103958-3
9	8	2.40	.298	104257-2	3	103958-2
9	10	2.00	.198	104257-1	2	103958-1
PLATING	6	B	A	HOUSING PART NUMBER	NO OF POSN	ASSEMBLY PART NUMBER ON STRIP

- 1 CONTACTS ARE LATCHED INTO THE PRELOAD WINDOWS
- 2 USE WITH #22-#26 AWG WIRE SIZE, .054/.030 INSULATION DIAMETER, .015 MAXIMUM INSULATION THICKNESS
- 3 THE DIMENSION APPLIES WITH THE FORWARD PRELOAD STOP IN CONTACT WITH THE HOUSING SURFACE
- 4 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS
- 5 FOR INDIVIDUAL ASSEMBLIES SEE PART NUMBER 103734
- 6 ASSEMBLIES ARE JOINED BY THE CARRIER STRIP. ORDER QUANTITY REFLECTS TOTAL NUMBER OF INDIVIDUAL ASSEMBLIES REQUIRED. SEE TABLE FOR NUMBER OF ASSEMBLIES PER STRIP.
- 7 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS (INSIDE BEAMS)
- 8 MAXIMUM ALLOWABLE BOW OF ASSEMBLY NOT TO EXCEED .055.
- 9 .000030 GOLD IN THE CONTACT AREA. .000050-.000100 BRIGHT TIN-LEAD ON THE TERMINATION AREA, ALL OVER .000050 NICKEL.
- 10 .000030 GOLD IN THE CONTACT AREA. .000050-.000100 BRIGHT TIN ON THE TERMINATION AREA, ALL OVER .000050 NICKEL.
- 11 PRELIMINARY PART - NOT RELEASED FOR PRODUCTION.
- 12 .000030 GOLD IN THE CONTACT AREA, .000050 - .000100 MATTE TIN ON THE TERMINATION AREA, ALL OVER .000050 NICKEL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN L A MAYER 11-4-86
 CHK P de Jong 11-12-86
 APVD P de Jong 11-12-86

TE Connectivity

RCPT ASSY, AMPMODU MTE, SINGLE ROW, .100 C/L, LATCHED & POLARIZED, FOR NO 22-NO 26 AWG WIRE SIZE, STRIP FORM

108-25034
 114-25026

SIZE A2 CAGE CODE 00779 C=103958

SCALE 4:1 SHEET 1 of 1 REV P1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru