




REVISIONS					
REV	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR
A1	-	RELEASE NEW DRAWING	18/OCT/18	BROOK	TOMMY
A2	-	ADD MORE MATERIAL NOTES	25/OCT/18	BROOK	TOMMY



**NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED**

- MATERIAL:**  
SHELL: ZINC ALLOY, NICKEL PLATED  
INSERT AND RETAINING RING: THERMOPLASTIC  
SEAL: SILICONE RUBBER
- MODIFICATIONS:** THREADED HOUSING; REDUCED DIA. WIRE SEAL
- SPECIFICATIONS:**
  - OPERATING TEMPERATURE: -55°C TO +125°C.
  - DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: LESS THAN 2 MILLIAMPS CURRENT LEAKAGE @ 1500 VOLTS AC.
  - INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHM MIN @ 25°C.
  - MOISTURE RESISTANCE: IP67&IP69K ( MATED CONDITION ).
  - MATING CYCLE DURABILITY: 100 CYCLES
  - RoHS COMPLIANT
- MATING PART:** AHDM06-24-21P\* (\* = SEAL TYPE)
- ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE USE ONLY.**



RECOMMENDED PANEL MOUNTING HOLE

RECOMMENDED PANEL THICKNESS: 1.6 TO 4.7MM

**CONTACT SIZE AND WIRE RANGE:**

CONTACT SIZE	MIN. INSUL O.D.	MAX. INSUL O.D.	TYPICAL WIRE RANGE	CURRENT RATING
12	2.46 mm (.097 in)	4.01 mm (.158 in)	10-14 AWG	25 AMPS
16	1.35 mm (.053 in)	3.05 mm (.120 in)	14-20 AWG	13 AMPS

AHDM04-24-21SR		DESCRIPTION		ITEM
QUANTITY	PART NUMBER	MATERIALS LIST		
<b>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED</b> 1) All dimensions are in metric(mm). 2) Tolerances are as follows: 1 PL DEC ±0.30 Fractions ±1/64 2 PL DEC ±0.15 Angles ±1° 3 PL DEC ±0.08				
SIGNATURES		DATE		
DRAWN: BROOK		25/OCT/18		
CHECKED: ORION		25/OCT/18		
ENGINEER:				
APPROVAL: TOMMY		25/OCT/18		
MATERIAL SPECIFICATIONS:		CUSTOMER:		
PROCESS SPECIFICATIONS:		THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.		
NEXT ASSY:		SCALE: NONE		
		SIZE: B C-	DWG NO: AHDM04-24-21SR	REVISION: A2
		RECPT, 24 SZ 21 SOC, RD, WIDE THD		SHEET 1 OF 1

TITLE: RECPT, 24 SZ 21 SOC, RD, WIDE THD  
 DWG NO.: AHDM04-24-21SR  
 REV: A2  
 SH: 1  
 OF: 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)