

Features

- Single pole/double throw
- Vertical adjust
- Rugged construction
- Board washable
- Wave solderable
- RoHS compliant*

■ For switch applications/processing guidelines, [click here](#)

7829 6 mm Through-hole Sealed Rotary Switch

Electrical Characteristics

Contact Rating
 Maximum Current..... 100 mA max.
 Maximum Voltage..... 16 V
 Contact Timing..... Non-shorting
 Contact Resistance 2 ohms max.

General Characteristics

Switch Type SPDT
 Operating Temperature Range
 -55 °C to +125 °C
 Storage Temperature Range
 -55 °C to +125 °C
 Thermal Shock 5 cycles
 -55 °C to +125 °C
 Seal Test..... 85 °C Fluorinert†

Mechanical Characteristics

Stop Strength..... 3.5 N.cm
 Positions 2
 Wiper Position at CW end

Environmental Characteristics

Vibration 30 G
 Shock..... 100 G
 Thermal Shock (5 cycles)
 -55 °C to +125 °C

Humidity

Insulation Resistance
 10 megohms min.

Rotational Life

-051 50 Cycles
 -023 2000 Cycles
 Maximum Soldering Heat 245 °C
 Standard Packaging 50 pcs/tube



How to Order

7829 H - 1 - 051 LF


Model _____
 Terminal _____
 Switch Type _____
 1 = SPDT
 Rotational Life _____
 -051 = 50 Cycles
 -023 = 2000 Cycles
 Termination _____
 LF = 100 % Tin-plated (RoHS compliant)

Product Dimensions

7829H





RECOMMENDED PCB LAYOUT




DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

TOLERANCES: ±2 EXCEPT WHERE NOTED.

7829S



Packaging Specifications



.TUBE LENGTH - 356 ± 1.50 MM.
 UNITS PACKAGED 50 PIECES PER TUBE.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru