

ITEM ①	ITEM ②	ITEM ③	ITEM ④	ITEM ⑤	ITEM ⑥	ITEM ⑦
PART NUMBER	CONTACT	INTERFACE	INSULATOR	INSULATOR	CRIMP SLEEVE	END CAP
133-9402-101	COPPER ALLOY GOLD PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	COPPER ALLOY GOLD PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	TEFLON	COPPER ALLOY GOLD PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	COPPER ALLOY GOLD PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN

Notes:
1. SPECIFICATIONS:
IMPEDANCE: 50 OHMS

WORKING VOLTAGE: 250 VRMS MAX AT SEA LEVEL
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 750 VRMS MIN AT SEA LEVEL
INSULATION RESISTANCE: 10000 MEGOHM MIN
CONTACT RESISTANCE:
CENTER CONTACT - INITIAL 5 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL 15 MILLIOHM MAX
OUTER CONDUCTOR - GOLD PLATED INITIAL 1 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL 1.5 MILLIOHM MAX
NICKEL PLATED INITIAL 2.5 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL 3.5 MILLIOHM MAX
BODY TO CABLE - GOLD PLATED INITIAL 1 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL NOT APPLICABLE
NICKEL PLATED INITIAL 2.5 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL NOT APPLICABLE
CORONA LEVEL: 250 VOLTS MINIMUM AT 70,000 FEET
INSERTION LOSS: .2 DB MAX AT 1GHz
RF LEAKAGE: -70 DB AT 2.5 GHz
RF HIGH POTENTIAL WITHSTANDING VOLTAGE: 500 VRMS AT 4 AND 7 MHZ

MECHANICAL:
ENGAGE/DISENGAGE FORCE: 5.6 LBS MAX ENGAGEMENT
1.0/8.0 LBS MIN/MAX DISENGAGEMENT
CONTACT RETENTION FORCE: 2.3 LBS MIN AXIAL FORCE
CONTACT RETENTION TORQUE: NOT APPLICABLE
COUPLING MECHANISM RETENTION: NOT APPLICABLE
CABLE ACCEPTABILITY: RG 178, RG 196
CABLE HEX CRIMP SIZE: .105
CABLE RETENTION: 10 LBS MIN AXIAL FORCE
DURABILITY: 500 CYCLES MIN

ENVIRONMENTAL:
(MEETS OR EXCEEDS THE APPLICABLE PARAGRAPH OF MIL-PRF-39012)
THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION F
OPERATING TEMPERATURE: -65 DEG C TO 165 DEG C
CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B
SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION B
VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION B
MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106

2. CONNECTOR MARKED "NM" FOR NON-MAGNETIC

DRAWING NO.
C - 133-9402-101/110

0 REVISIONS

ENGINEERING RELEASE

1	2-5-08	P A T	R J B	M J U	J C N	2-6-08 ECN 51376
---	--------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

VERSION UPDATE

* REVISION NUMBER FOLLOWED BY AN ALPHA *
* CHARACTER INDICATES DRAWING CLARIFI- *
* CATION OR PART NUMBER ADDITION ONLY. *

1a	1-22-09	P A T	R J B	M J U	R J B	J C N	1-27-09 ECN 51755
----	---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

CUSTOMER DRAWING

THIS DRAWING TO BE INTERPRETED
PER ASME Y 14.5M - 1994

"μSTATION"

COMPANY CONFIDENTIAL

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DRAWN BY RJB	DATE 2-5-08	 Cinch CONNECTIVITY SOLUTIONS a bel group	Cinch Connectivity Solutions P.O. Box 1732 Waseca, MN 56093 1-800-247-8256	
DECIMALS	mm	CHECKED BY RJB	DATE 2-6-08		TITLE PLUG ASSEMBLY, RIGHT ANGLE CABLED, NON-MAGNETIC MCX, RG 178	
.XX		APPROVED BY TJS	DATE 2-6-08			
.XXX		RELEASE DATE 2-6-08				
MATL		U/M INCH		SHEET 2 OF 2	DRAWING NO. C - 133-9402-101/110	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru