

	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
	MATERIAL NO. LOOSE PIECE	ENGINEERING P/N LOOSE	MATERIAL NO. TAPE MOUNTED	ENGINEERING P/N TAPED	STUD SIZE	"S" ±.005/0.13	"W" MAX.	"C" MIN.	"L" MAX.	"H" ±.02 /0.5	
F	191930303	G-375-10	191930958	G-375-10T	10	.198/5.03	.645/16.38	.703/17.86	1.583/40.21	.43/10.9	
	191930305	G-375-14	191930959	G-375-14T	1/4"	.265/6.73	.645/16.38	.703/17.86	1.583/40.21	.43/10.9	
	191930309	G-375-56	191930960	G-375-56T	5/16"	.328/8.33	.645/16.38	.703/17.86	1.583/40.21	.43/10.9	
	191930307	G-375-38	191930961	G-375-38T	3/8"	.390/9.91	.645/16.38	.703/17.86	1.583/40.21	.43/10.9	
	191930311	G-375-76	-	-	7/16"	.453/11.51	.645/16.38	.703/17.86	1.583/40.21	-	
	191930297	G-374-14	-	-	1/4"	.265/6.73	.879/22.33	.703/17.86	1.700/43.18	-	
	191930299	G-374-56	-	-	5/16"	.328/8.33	.879/22.33	.703/17.86	1.700/43.18	-	
	191930298	G-374-38	-	-	3/8"	.390/9.91	.879/22.33	.703/17.86	1.700/43.18	-	
E	191930302	G-374-76	191930991	G-374-76T	7/16"	.453/11.51	.879/22.33	.703/17.86	1.700/43.18	.31/7.9	
	191930296	G-374-12	191930962	G-374-12T	1/2"	.515/13.08	.879/22.33	.703/17.86	1.700/43.18	.31/7.9	
	191930301	G-374-58	191930963	G-374-58T	5/8"	.653/16.59	.879/22.33	.703/17.86	1.700/43.18	.31/7.9	
	191930313	G-376-14	-	-	1/4"	.265/6.73	.895/22.73	.990/25.15	1.995/50.67	-	
	191930315	G-376-56	-	-	5/16"	.328/8.33	.895/22.73	.990/25.15	1.995/50.67	-	
	191930314	G-376-38	-	-	3/8"	.390/9.91	.895/22.73	.990/25.15	1.995/50.67	-	
	191930317	G-376-76	-	-	7/16"	.453/11.51	.895/22.73	.990/25.15	1.995/50.67	-	
D	191930312	G-376-12	-	-	1/2"	.515/13.08	.895/22.73	.990/25.15	1.995/50.67	-	
	191930316	G-376-58	-	-	5/8"	.656/16.66	.895/22.73	.990/25.15	1.995/50.67	-	
	191930319	G-377-14	-	-	1/4"	.265/6.73	1.270/32.26	.990/25.15	2.183/55.45	-	
	191930322	G-377-56	-	-	5/16"	.328/8.33	1.270/32.26	.990/25.15	2.183/55.45	-	
	191930321	G-377-38	-	-	3/8"	.390/9.91	1.270/32.26	.990/25.15	2.183/55.45	-	
	191930324	G-377-76	-	-	7/16"	.453/11.51	1.270/32.26	.990/25.15	2.183/55.45	-	
	191930318	G-377-12	-	-	1/2"	.515/13.08	1.270/32.26	.990/25.15	2.183/55.45	-	
C	191930611	G-377-58	-	-	5/8"	.656/16.66	1.270/32.26	.990/25.15	2.183/55.45	-	
	191930320	G-377-34	-	-	3/4"	.781/19.84	1.270/32.26	.990/25.15	2.183/55.45	-	

"H"

PARTS ON TAPE ©

"L"

"S"

"W"

"C"

Ø .362 MIN
9.19

.505 MIN

NOTES:

1. MATERIAL: MATTE-TIN PLATED COPPER
2. WIRE SIZE: 2 AWG/ 26.6-42.4 mm²
3. PARTS ARE ROHS COMPLIANT.

SALES DRAWING

REDRAWN FROM SD-19193-007, -028, -029, -030
DRAWN BY DLM 07/2003

CONSOL. ADD TAPE EC NO: WNA2011-0538 DRAWN: ETHRODAHL 2011/05/05 CHKD: JMACNEIL 2011/05/05 APPR: JMACNEIL 2011/06/03	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	DIMENSION STYLE IN/MM	SCALE ---	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION
		4 PLACES ± --- ± ---	DRAWN BY ETHRODAHL	DATE 2011/05/05	RING TONGUE TERMINAL VERSAKRIMP, 2 AWG MOLEX INCORPORATED	
		3 PLACES ± --- ± .005	CHECKED BY JMACNEIL	DATE 2011/05/05		
		2 PLACES ± 0.13 ± .010	APPROVED BY JMACNEIL	DATE 2011/06/03		
1 PLACE ± 0.25 ± .020		ANGULAR ± ---°	MATERIAL NO.	DOCUMENT NO.	SHEET NO.	
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART	SD-19193-038		1 OF 1	
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru