

MINIATURE TURRET TERMINAL BOARDS

MATERIAL: Choice of either PBE or GEE.

PBE: Paper base electrical, MIL-1-24768/20, Type XP natural, Temp. 250°F (121°C) max.

GEE: Glass Epoxy, MIL-1-24768/27, Type G-10, Temp. 300°F (155°C), max.

Terminals: Brass, ASTM-B16, Tin Plate, MIL-T-10727. Other platings can be furnished.

MODIFICATIONS

Boards can be modified with other materials or terminals of your choice. Marking can also be added. Quotations upon request.


DOUBLE TURRET TERMINAL



Terminals are staked in all except end mounting holes.

| W | S | L | NO. OF TERMS EACH SIDE | MATERIAL PBE CAT. NO. | MATERIAL GEE CAT. NO. |
|--------------|-------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| .312 (7.9) | Single Row | 1.937 (49.2) | 5 | 15431 | 15531 |
| | | 3.687 (93.6) | 12 | 15432 | 15532 |
| | | 5.437 (138.1) | 19 | 15433 | 15533 |
| | | 7.187 (182.5) | 26 | 15434 | 15534 |
| | | 8.937 (227.0) | 33 | 15435 | 15535 |
| .875 (22.2) | .562 (14.3) | 1.937 (49.2) | 5 | 15436 | 15536 |
| | | 3.687 (93.6) | 12 | 15437 | 15537 |
| | | 5.437 (138.1) | 19 | 15438 | 15538 |
| | | 7.187 (182.5) | 26 | 15439 | 15539 |
| | | 8.937 (227.0) | 33 | 15440 | 15540 |
| 1.125 (28.6) | .812 (20.6) | 1.937 (49.2) | 5 | 15441 | 15541 |
| | | 3.687 (93.6) | 12 | 15442 | 15542 |
| | | 5.437 (138.1) | 19 | 15443 | 15543 |
| | | 7.187 (182.5) | 26 | 15444 | 15544 |
| | | 8.937 (227.0) | 33 | 15445 | 15545 |

THRU HOLE TERMINAL



Terminals are staked in all except end mounting holes.

| W | S | L | NO. OF TERMS EACH SIDE | MATERIAL PBE CAT. NO. | MATERIAL GEE CAT. NO. |
|--------------|-------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| .312 (7.9) | Single Row | 1.562 (39.7) | 5 | 15401 | 15501 |
| | | 3.093 (78.6) | 12 | 15402 | 15502 |
| | | 4.625 (117.5) | 19 | 15403 | 15503 |
| | | 6.156 (156.4) | 26 | 15404 | 15504 |
| | | 7.687 (195.2) | 33 | 15405 | 15505 |
| .750 (19.1) | .500 (12.7) | 1.562 (39.7) | 5 | 15406 | 15506 |
| | | 3.093 (78.6) | 12 | 15407 | 15507 |
| | | 4.625 (117.5) | 19 | 15408 | 15508 |
| | | 6.156 (156.4) | 26 | 15409 | 15509 |
| | | 7.687 (195.2) | 33 | 15410 | 15510 |
| 1.000 (25.4) | .750 (19.1) | 1.562 (39.7) | 5 | 15411 | 15511 |
| | | 3.093 (78.6) | 12 | 15412 | 15512 |
| | | 4.625 (117.5) | 19 | 15413 | 15513 |
| | | 6.156 (156.4) | 26 | 15414 | 15514 |
| | | 7.687 (195.2) | 33 | 15415 | 15515 |

MILITARY TERMINAL BOARDS

Terminal boards are manufactured as per Military specifications MS27249.

SPECIFICATIONS

Board Material: MIL-1-24768/27 TYPE GEE or TYPE GEB. MIL-1-24768/3

.125 (3.2) thick

Terminal: SE12XC09 PER MIL-T-55155 Tin/Lead Plated (Non-RoHS Compliant)

- Five sections **SCORED** for easy separation.
- Mounting holes in each section.



| W | S | L | NO. OF TERMS EACH SIDE | MATERIAL GEB CAT. NO. | MATERIAL GEE CAT. NO. |
|--------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| .500 (12.7) | Single Row | 2.625 (66.7) | 5 | MS27249-1B1 | MS27249-1E1 |
| | | 5.250 (133.4) | 10 | MS27249-1B2 | MS27249-1E2 |
| | | 7.875 (200.0) | 15 | MS27249-1B3 | MS27249-1E3 |
| | | 10.500 (266.7) | 20 | MS27249-1B4 | MS27249-1E4 |
| | | 13.125 (333.4) | 25 | MS27249-1B5 | MS27249-1E5 |
| 1.500 (38.1) | 1.000 (25.4) | 2.625 (66.7) | 5 | MS27249-2B1 | MS27249-2E1 |
| | | 5.250 (133.4) | 10 | MS27249-2B2 | MS27249-2E2 |
| | | 7.875 (200.0) | 15 | MS27249-2B3 | MS27249-2E3 |
| | | 10.500 (266.7) | 20 | MS27249-2B4 | MS27249-2E4 |
| | | 13.125 (333.4) | 25 | MS27249-2B5 | MS27249-2E5 |
| 2.000 (50.8) | 1.500 (38.1) | 2.625 (66.7) | 5 | MS27249-3B1 | MS27249-3E1 |
| | | 5.250 (133.4) | 10 | MS27249-3B2 | MS27249-3E2 |
| | | 7.875 (200.0) | 15 | MS27249-3B3 | MS27249-3E3 |
| | | 10.500 (266.7) | 20 | MS27249-3B4 | MS27249-3E4 |
| | | 13.125 (333.4) | 25 | MS27249-3B5 | MS27249-3E5 |
| 2.500 (63.5) | 2.000 (50.8) | 2.625 (66.7) | 5 | MS27249-4B1 | MS27249-4E1 |
| | | 5.250 (133.4) | 10 | MS27249-4B2 | MS27249-4E2 |
| | | 7.875 (200.0) | 15 | MS27249-4B3 | MS27249-4E3 |
| | | 10.500 (266.7) | 20 | MS27249-4B4 | MS27249-4E4 |
| | | 13.125 (333.4) | 25 | MS27249-4B5 | MS27249-4E5 |
| 3.000 (76.2) | 2.500 (63.5) | 2.625 (66.7) | 5 | MS27249-5B1 | MS27249-5E1 |
| | | 5.250 (133.4) | 10 | MS27249-5B2 | MS27249-5E2 |
| | | 7.875 (200.0) | 15 | MS27249-5B3 | MS27249-5E3 |
| | | 10.500 (266.7) | 20 | MS27249-5B4 | MS27249-5E4 |
| | | 13.125 (333.4) | 25 | MS27249-5B5 | MS27249-5E5 |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru