


M12 Field Attachable Connectors

RSC | RKC




Male, 3-, 4-, 5-, and 8-Pole

Field attachable connector, M12 male connector, 3-, 4-, 5-, and 8-pole with threaded joint, assembling with screw terminals.



RSC




*a O-Ring
 *b gasket
 *c cap nut




Female, 3-, 4-, 5-, and 8-Pole

Field attachable connector, M12 female connector, 3-, 4-, 5-, and 8-pole with threaded joint, assembling with screw terminals.



RKC




*a O-Ring
 *b gasket
 *c cap nut

Pin Assignments

Face Views / M12, Male / Female


3 pole




4 pole



5 pole



8 pole





Be Certain with Belden

M12 Field Attachable Connectors

RSC | RKC

Technical Data

Environmental














Degree of protection IP 67 / NEMA 6P
 Operating temperature range -25°C (-13°F) / +90°C (+194°F)

Mechanical

Housing / Molded body PBT
 Insert PBT
 Contact CuZn, pre-coppered, CuSnZn
 8-poles pre-nickeled, gold-plated
 Receptacle shell CuZn, nickel-plated
 O-ring FKM
 Mode of connection Screw terminals
 Connectable conductor 3-5 poles max. 0.75 mm²
 8 poles max. 0.50 mm²

Electrical

Contact resistance ≤ 5 mΩ
 Nominal current at 40°C 3-5 poles 4 A
 8 poles 2 A
 Nominal voltage 3-4 poles 240 V
 5 poles 60 V
 8 poles 30 V
 Rated voltage 3-4 poles 250 V
 5 poles 63 V
 8 poles 36 V
 Test voltage 3-4 poles 2.0 kV eff. / 60 s
 5 poles 1.5 kV eff. / 60 s
 8 poles 0.9 kV eff. / 60 s
 Insulation resistance > 10⁹ Ω
 Pollution degree 3

Part Number		Pins	Cable Diameter Range	Characteristics
Male	Female			
RSC 3/7	RKC 4/3/7	3	Ø 3.0-6.5 mm /SW 15	 
RSC 3/9	RKC 4/3/9		Ø 4.0-8.0 mm /SW 19	 
RSC 4/7	RKC 4/7	4	Ø 3.0-6.5 mm /SW 15	 
RSC 4/9	RKC 4/9		Ø 4.0-8.0 mm /SW 19	 
RSC 5/7	RKC 5/7	5	Ø 3.0-6.5 mm /SW 15	 
RSC 5/9	RKC 5/9		Ø 4.0-8.0 mm /SW 19	 
RSC 8/9	RKC 8/9	8	Ø 4.0-8.0 mm /SW 19	

Field Attachable Connectors

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru