

HARTING Industrial Cable 8-wire Cat. 6A PUR



Industrial Cable 8-wire, Cat. 6A, PUR



Advantages

- Suitable for generic cabling Category 6_A / Class E_A according ISO/IEC 11801 respectively EN 50173-1 especially for flexible installation (patch cords)
- Qualified for transmission up to 10GigaBit Ethernet 10GBase-T acc. IEEE802.3an
- Based on stranded copper wires AWG26/7 delivers patch cord performance up to 500MHz
- Applicable for industrial premises
- High EMC capability based on the PIMF construction
- Flame retardant, halogen free and RoHS compliant

General

This high-speed data cable was designed for flexible installation in industrial premises and it's especially suitable for termination of HARTING RJ45 data plugs in IP 20 as well as in IP 67 / 65.

The four pair / eight wire PIMF-construction allows the transmission of IT digital and analogue signals like Ethernet 10/100Mbit/s, 10GigaBit/s, video and voice services as well as IP-based data services.

It delivers all characteristics to complete a generic cabling system according ISO/IEC 24702 respectively EN 50173-3. Maximum patch cord length specified up to 20m (part of transmission channel class E_A)

Transmission performance meets Cat.6_A specification up to 500 MHz for 10GigaBit Ethernet transmission according IEEE802.3an. The cable is fully screened (each pair in metal foil plus an overall wire braid) and guaranties a very safety signal transmission and high EMC performance. PUR is used as jacket material. The cable is flame retardant, halogen free and RoHS compliant.

Identification


Part number

Drawing

Industrial Cable
8-wire, Cat. 6A, PUR

20 m	ring
50 m	ring
100 m	ring
500 m	reel

09 45 600 0630
09 45 600 0640
09 45 600 0600
09 45 600 0620



- Wire: tinned stranded copper, AWG26/7
- Insulation: PE, Ø 1.05 mm
- Color code: whbu/bu, whor/or, whgn/gn, whbr/br
- Pairs : Aluminate foil overlapped PIMF
- Overall screen: tinned copper wire braid, braid coverage about 70 %
- Outer sheath: Polyurethane (PUR), flame retardant, halogen free, lead free

Color of outer sheath: rape yellow, RAL 1021
Overall diameter: 6.3 mm – 6.9 mm

All data given are in line with the actual state of art and therefore not binding.
HARTING reserves the right to modify designs without giving the relevant reasons.

Technical Characteristics

Performance

Category 6_A according to IEC 61156-6

Mechanical Characteristics

Minimal bending radius

Repeated bending: 8 x diameter

Single bending: 4 x diameter

Tensile strength

max. 70 N

Electrical Characteristics at 20 °C

Conductor resistance

max. 290 Ohm/km

Insulation resistance

min. 500 MOhm*km

Propagation delay

5.13 ns/m

Characteristic impedance 100 MHz

(100 ± 5) Ohm

Test voltage

700 V

Operating voltage

max. 100 V

Chemical Characteristics

Flame retardant

IEC 60332-1-2

Halogenfree

IEC 60754-1

Oil resistant

EN 60811-2-1 (90 °C / 7x24h)

Free of hazardous substances

RoHS 2002/95/EG

Thermal Characteristics

Permissible temperature range

fixed operation

- 40 °C to + 80 °C

flexible operation

- 40 °C to + 80 °C

Printing

HARTING INDUSTRIAL CABLE S/FTP CAT 6_A PUR

4x2xAWG26/7 094560006000101 „year/internal order number“

„sequential length in metres“ Textintervals about 1000 mm

Weight about

46 kg/km

Technical Characteristics

Frequency MHz	Attenuation dB/100m	NEXT dB	PS NEXT dB	EL FEXT dB	PS EL FEXT dB	Return Loss dB	
1	3.1	75.63	72.3	67.8	64.8	20	
4	5.7	66.3	63.3	55.8	52.8	23	
8	8	61.8	58.8	49.7	46.7	24.5	
10	8.9	60.3	57.3	47.8	44.8	25	
16	11.2	57.2	54.2	43.7	40.7	25	
20	12.6	55.8	52.8	41.8	38.8	25	
25	14.1	54.3	51.3	39.8	36.8	24.2	
31.25	15.8	52.8	49.9	37.9	34.9	23.3	
62.5	22.5	48.4	45.4	31.9	28.9	20.7	
100	28.7	45.3	42.3	27.8	24.8	19	
200	41.4	40.8	37.8	21.8	18.8	16.4	
250	46.6	39.3	36.3	19.8	16.8	15.6	
300	51.4	38.1	35.1	18.3	15.3	15.6	
400	60.1	36.3	33.3	15.8	12.8	15.6	
500	67.9	34.8	31.8	13.8	10.8	15.6	

acc. to IEC 61156-6

All data given are in line with the actual state of art and therefore not binding.
HARTING reserves the right to modify designs without giving the relevant reasons.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru