



## Main

Range of product	OsiSense XU
Series name	General purpose multimode
Electronic sensor type	Photo-electric sensor
Sensor name	XUB
Sensor design	American form
Detection system	Multimode
Material	Plastic
Type of output signal	Discrete
Supply circuit type	DC
Wiring technique	3-wire
Discrete output type	NPN
Discrete output function	1 NO or 1 NC programmable
Electrical connection	1 male connector M12, 4 pins
Product specific application	-
Emission	Infrared diffuse Infrared diffuse with background suppression Infrared thru beam Red polarised reflex
[Sn] nominal sensing distance	0.39 ft (0.12 m) diffuse with background suppression 0.98 ft (0.3 m) diffuse 9.84 ft (3 m) polarised reflex need reflector XUZC50 20 m thru beam need a transmitter XUN0SKSNM12T

## Complementary

Enclosure material	PBT
Lens material	PMMA
Maximum sensing distance	0.39 ft (0.12 m) diffuse with background suppression 1.31 ft (0.4 m) diffuse 98.43 ft (30 m) thru beam 14.76 ft (4.5 m) polarised reflex
Output type	Solid state
Add on output	With alarm output, <= 50 mA with overload and short-circuit protection
Status LED	1 LED (green) supply 1 LED (red) instability 1 LED (yellow) output state
[Us] rated supply voltage	12...24 V DC with reverse polarity protection
Supply voltage limits	10...36 V DC
Switching capacity in mA	<= 100 mA (overload and short-circuit protection)
Switching frequency	<= 250 Hz
Voltage drop	<= 1.5 V (closed state)
Current consumption	<= 35 mA (no-load)
Delay first up	< 200 ms
Delay response	< 2 ms
Delay recovery	< 2 ms
Setting-up	Self-teaching
Diameter	0.71 in (18 mm)
Depth	2.6 in (66 mm)
Height	1.77 in (45 mm)
Width	0.71 in (18 mm)

Product weight 0.2 lb(US) (0.09 kg)

---

## Environment

product certifications	CE CSA UL
ambient air temperature for operation	-13...131 °F (-25...55 °C)
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
vibration resistance	7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
IP degree of protection	IP65 double insulation conforming to IEC 60529

---

## Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and

Diisodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

For more information go to [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov)

---

## Contractual warranty

Warranty period 18 months

---

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)