

Main

Device short name	9016GVG
Enclosure type	Standard environment enclosure indoor
Product or component type	Electromechanical vacuum switch
Range of product	Square D
Switch application	Standard

Complementary

Cable entry	1 entry for 1/2" - 14 NPT
Controlled fluid	Air Hydraulic oil Non-corrosive liquids Non-corrosive gas
Cut out range	5...25 inHg
Cut-in range	0...20 inHg
Equipment mounting bracket	Without mounting bracket
Fluid connection type	0.25 inch 18 NPSF internal
Material	Zinc plated steel flange
Materials in contact with fluid	Nitrile (Buna-N) diaphragm
Maximum pressure	150 psig
Motor power hp	2 hp 110 V AC for 1 phase 3 hp 220 V AC for 1 phase 5 hp 440/550 V AC for 1 phase 3 hp 110 V AC for 3 phases 5 hp 220/550 V AC for 3 phases
NEMA degree of protection	NEMA 1
Operating rate	<= 120 cyc/mn
Permissible voltage	<= 480 V AC
Possible differential	5...10 inHg
Pressure actuator	Diaphragm
Pressure sensor type	Electromechanical power pressure switch
Pressure setting range	17...22 inHg
Product weight	3.5 lb(US)
Repeat accuracy	0.4 % adjustable
Scale type	Adjustable differential
Switch function	2 NC - DPST
Switching threshold drift	+/- 1 % adjustable range over 1000000 operations

Environment

ambient air temperature for operation	-10...185 °F
product certifications	UL listed file E12158 CCN NKPZ CSA file LR25490
shock resistance	50 gn

Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Will not be Compliant	Will not be Compliant
Reference contains SVHC above the threshold - go to CaP for more details	Reference contains SVHC above the threshold
Available	Available
Available	Available

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru