

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

1703351328

Status:

Active

Overview:

Impact™ Backplane Connector and Cable Assembly System

Description:

Impact™ 85 Ohm Plus 4 Pair Vertical Header, Unguided, Dual End Walls, 6 Columns, 72 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Lead-Free

|                                                              |                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Documents:                                                   |                                                             |
| <a href="#">Drawing (PDF)</a>                                | <a href="#">Packaging Specification PK-70873-7701 (PDF)</a> |
| <a href="#">Product Specification PS-170540-999 (PDF)</a>    | <a href="#">RoHS Certificate of Compliance (PDF)</a>        |
| <a href="#">Application Specification AS-76060-990 (PDF)</a> |                                                             |

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| General                        |                                                       |
| Product Family                 | Backplane Connectors                                  |
| Series                         | 170335                                                |
| Application                    | Conventional, Mezzanine                               |
| Application Tooling Documents  | TM-622018799                                          |
| Component Type                 | PCB Header                                            |
| Overview                       | Impact™ Backplane Connector and Cable Assembly System |
| Product Name                   | Impact™                                               |
| UPC                            | 887191596693                                          |
| Physical                       |                                                       |
| Circuits (Loaded)              | 72                                                    |
| Circuits (maximum)             | 72                                                    |
| Color - Resin                  | Gray                                                  |
| Durability (mating cycles max) | 200                                                   |
| First Mate / Last Break        | No                                                    |
| Guide to Mating Part           | No                                                    |
| Keying to Mating Part          | None                                                  |
| Material - Metal               | High Performance Alloy (HPA)                          |
| Material - Plating Mating      | Gold                                                  |
| Material - Plating Termination | Tin                                                   |
| Material - Resin               | High Temperature Thermoplastic                        |
| Net Weight                     | 2.845/g                                               |
| Number of Columns              | 6                                                     |
| Number of Pairs                | 4                                                     |
| Number of Rows                 | 12                                                    |
| Orientation                    | Vertical                                              |
| PC Tail Length                 | 1.40mm                                                |
| PCB Locator                    | No                                                    |
| PCB Retention                  | None                                                  |
| PCB Thickness - Recommended    | 1.00mm                                                |
| Packaging Type                 | Tray                                                  |
| Pitch - Mating Interface       | 1.35mm, 1.90mm                                        |
| Pitch - Termination Interface  | 1.35mm, 1.90mm                                        |
| Plating min - Mating           | 0.762µm                                               |
| Polarized to PCB               | No                                                    |
| Stackable                      | No                                                    |
| Surface Mount Compatible (SMC) | No                                                    |
| Temperature Range - Operating  | -55°C to +85°C                                        |
| Termination Interface: Style   | Through Hole - Compliant Pin                          |
| Electrical                     |                                                       |
| Current - Maximum per Contact  | 0.75A                                                 |
| Data Rate                      | 25.0 Gbps                                             |
| Impedance                      | 85#                                                   |

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

China RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Contained Per -ED/79/2015 (17 December 2015)

Halogen-Free Status

Low-Halogen

Need more information on product environmental compliance?

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

Green Image

ELV

Not Relevant

Search Parts in this Series

170335 Series

Mates With

170340 Impact™ 85 Ohm Plus Right Angle Receptacle, 170390 Impact™ 85 Ohm Plus Vertical Mezzanine Receptacle

Application Tooling | FAQ

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Global                                                                                   |            |
| Description                                                                              | Product #  |
| Backplane Header Removal Tool for GbX® U-Series, GbX I-Trac™, Impact™, or Z-PACK Tinman* | 0621009610 |
| Impact™ Backplane Press-In Tool                                                          | 0622018869 |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Shield Type                        | N/A             |
| Shielded                           | No              |
| Voltage - Maximum                  | 30V AC (RMS)/DC |
| <b>Solder Process Data</b>         |                 |
| Lead-freeProcess Capability        | N/A             |
| <b>Material Info</b>               |                 |
| <b>Reference - Drawing Numbers</b> |                 |
| Application Specification          | AS-76060-990    |
| Packaging Specification            | PK-70873-7701   |
| Product Specification              | PS-170540-999   |
| Sales Drawing                      | SD-170335-0001  |
| Symbol/Footprint Data              | SYM-170335-1328 |

This document was generated on 06/09/2016

PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)