

## Interface module - UMK- EC56/56-XUR - 2975670

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Interface module; connection 1: Screw connection; connection 2: 1x ELCO connector (56-position) (Pin strip, Type 8016, right)

The figure shows version UMK-EC56/56-XUL



### Key Commercial Data

|              |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Packing unit | 1 pc                                                                                                    |
| GTIN         | <br>4 017918 089061 |
| GTIN         | 4017918089061                                                                                           |

### Technical data

#### Dimensions

|        |          |
|--------|----------|
| Width  | 157.5 mm |
| Height | 77 mm    |
| Depth  | 58.5 mm  |

#### Ambient conditions

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Ambient temperature (operation)         | -20 °C ... 40 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |

#### General

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Max. perm. operating voltage    | 50 V AC/DC |
| Max. perm. current (per branch) | 2 A        |
| Number of positions             | 56         |
| Mounting position               | any        |

#### Connection data for connection 1

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Connection name                  | Field level      |
| Connection in acc. with standard | IEC / EN         |
| Connection method                | Screw connection |

## Interface module - UMK- EC56/56-XUR - 2975670

### Technical data

#### Connection data for connection 1

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Stripping length                 | 8 mm                                        |
| Screw thread                     | M3                                          |
| Conductor cross section solid    | 0.2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Conductor cross section flexible | 0.2 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section AWG      | 24 ... 12                                   |

#### Standards and Regulations

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Standards/regulations | DIN VDE 0110 |
| Degree of pollution   | 2            |
| Overvoltage category  | II           |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                      |
| China RoHS | Environmentally Friendly Use Period = 50                                                            |
|            | For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration" |

### Approvals

#### Approvals

---

Approvals

EAC

---

Ex Approvals

#### Approval details

|     |                                                                                     |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

---

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)