





used for: D-SUB HD

POS.	A -0.76	B -0.25	C	Part NO.
26	39.52	24.79	33.30 ^{+0.15} _{-0.1}	164A18189X
44	53.42	38.50	47.04 ±0.13	164A18199X
62	69.70	54.96	63.50 ±0.13	164A18209X



- NOTES:**
- METALSHELLS: STEEL; min. 315µin TIN over 40-80pin NICKEL
 - INSULATORS: PBT GF UL 94 V-0; BLACK
 - CONTACTS: COPPER ALLOY
PLATING: 8µin HARD GOLD over min. 50µin NICKEL
 - METAL BRACKETS: ZINC DIE CAST; 300µin COPPER/40-120µin NICKEL/120-200µin TIN
 - THREADED INSERTS: COPPER ALLOY; min. 200µin TIN over 80µin NICKEL
 - PCB-SNAPS: COPPER ALLOY; min. 200µin TIN over 80µin NICKEL
PCB-HOLE: $\phi 3.1 \pm 0.1$; PCB THICKNESS 1.6mm
 - FIXING-PLATE: PBT GF UL 94 V-0; BLACK
 - P.C.B. HOLE DRILLINGS ON SHEET 2
 - MAXIMUM TORQUE VALUE FOR THREAD: 6 in.LB
 - CONNECTOR IS PART MARKED: PART-NO. CONEC ABC

Directive 2002/95/EC
„RoHS“
Compliant


APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCAGE # AUTORIZACION # APPROVAL	
CUSTOMER APPROVAL DATE:	
NAME:	TITLE:
COMPANY NAME:	
APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCAGE # AUTORIZACION # APPROVAL	

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR
REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT
BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT
WRITTEN PERMISSION.
OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC GmbH
DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND


2 x c	Ä 3543	14.01.2010	Lehmen	d-old
8 x b	Ä 3524	10.12.2009	Lehmen	
a	Origin			
rev.	description	date	name	

tolerance	
2001	date
drawn	22.11.
appd.	22.11.
norm	DIN 41652
d-old	


scale:	2:1 (5:1)	
material:	SEE NOTES	
title:		
D-SUB HD FEMALE 90°		
Ⓒ 26-62pos. 0.350inch		
thread insert,metal bracket,fixing-plate,snap		
dwg no:	AutoCAD 2006	DIN-A
16K1A375A		3
part no:		SEE TABLE



26pos.



44pos.




62pos.

APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCAGE # AUTORIZACION # APPROVAL	
CUSTOMER APPROVAL DATE:	
NAME:	TITLE:
COMPANY NAME:	
APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCAGE # AUTORIZACION # APPROVAL	

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION.
OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC GmbH

DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND

1 x c	Ä 3543	14.01.2010	Lehmen
a	Origin		
rev.	description	date	name

tolerance

scale:	2:1
material:	SEE SHEET 1

title:	Ⓒ P.C.B. HOLE DRILLINGS D-SUB HD FEMALE 90° 26-62pos. 0.350inch thread insert,metal bracket,fixing-plate,snap
--------	---

dwg no:	AutoCAD 2006	DIN-A
®	16K1A375A	3
		sb:2/2

part no: SEE SHEET 1



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru