


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

PART NUMBER	STUD SIZE	WIRE RANGE mm ² (AWG)	DIMENSIONS mm				
			A ^{±,80} (.03)	W ^{±,25} (.01)	C ^{±,38} (.01)	M ^{±,50} (.02)	H ^{±,50} (.02)
PMNF6-3R-2K	M3	2,5-6,0 (12-10)	24,7 (.97)	5,8 (.23)	7,9 (.31)	21,7 (.86)	3,3 (.13)
PMNF6-35R-2K	M3,5	2,5-6,0 (12-10)	24,7 (.97)	5,8 (.23)	7,9 (.31)	7,9 (.31)	3,8 (.15)
PMNF6-4R-2K	M4	2,5-6,0 (12-10)	25,7 (1.01)	7,9 (.31)	7,9 (.31)	21,7 (.86)	4,6 (.18)
PMNF6-5R-2K	M5	2,5-6,0 (12-10)	26,4 (1.04)	9,7 (.38)	7,9 (.31)	21,7 (.86)	5,3 (.21)
PMNF6-6R-2K	M6	2,5-6,0 (12-10)	29,0 (1.14)	10,9 (.43)	9,7 (.38)	23,6 (.93)	6,9 (.27)
PMNF6-8R-2K	M8	2,5-6,0 (12-10)	30,0 (1.18)	13,2 (.52)	9,7 (.38)	23,6 (.93)	8,6 (.34)

NOTES:

1. USED FOR:
 - A. 600V MAX. BUILDING WIRE
1000V MAX. IN SIGNS, FIXTURES, AND LUMINAIRES
 - B. 105°C (221°F) MAX. TEMP. RATING OF INSUL. MAT'L.
 - C. SOLID OR STRANDED COPPER WIRE
2. PACKAGE QTY:
2K = 2000 PCS. ON CONTINUOUSLY MOLDED
CARRIER STRIP
3. MATERIAL:
 - A. STAMPING: 1.02 (.04)THK. COPPER, TIN PLATED
 - B. SLEEVE: BRASS, TIN PLATED
 - C. HOUSING: TYPE 6/6 NYLON, YELLOW
4. WIRE STRIP LENGTH: 8.7^{+8}_{-0} ($11/32^{+1/32}_{-0}$)
5. DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES OR AWG
6. UL LISTED AND CSA CERTIFIED WITH COPPER 12-10AWG WIRE ONLY




		PANDUIT PRESS					
		CP-851 <i>DISCONTINUED</i>	CP-860 <i>DISCONTINUED</i>	CP-861	CP-862	CP-871 <i>60HZ</i>	CP-871/E <i>50HZ</i>
APPLICATORS	CA-800		X	X			
	CA-800EZ	X				X	X
	CA9				X	X	X



LISTED
587H
E52164



CERTIFIED
LR31212



A41603_01

								 PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS			
01	3/06	DAW	DAW	ADDED PMNF6-35R-2K AND PANDUIT PRESS AND APPLICATOR CHART	TR00083			2,0-6,0 mm ² METRIC CONTINUOUSLY MOLDED, NYLON INSULATED, FUNNEL ENTRY RING TERMINAL			
00	9/97	TM		RELEASED	6191	LCA	DBH				
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN #	CUST	PM	DRAWN BY	CHK'D	SCALE	DRAWING NO.
								T SMA		NONE	A41603

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru