

FO-92851-A

DRAWN

J A P

24 JUL 80

CHECK

REVISIONS

ISSUE

3

DRAWING NUMBER

12CX200

REPLACES

PR-9191-T


RELEASE NO.

MICRO SWITCH
FREEPORT ILLINOIS U.S.A.
A DIVISION OF HONEYWELL
FED. MFG. CODE 91928

SWITCH-ENCLOSED

CATALOG LISTING
12CX200

**CONVERSION
CHART**



7,3	.29
7,92	.312
8,5	.33
9,4	.37
18,3	.72
20,3	.80
22,5	.89
25,4	1.00
32,0	1.26
40,0	1.57
50,8	2.00
80,0	3.15
96,0	3.78
98,0	3.86
101,6	4.00
104,0	4.09
0,50 Nm	.369 PF
1,13 Kg	2.49 LB

NOTES

- EXPLOSION PROOF-UNDERWRITERS LAB INC LISTING FOR HAZARDOUS LOCATIONS CLASS I, GROUPS C AND D; CLASS II, GROUPS E AND G
- ALUMINUM ENCLOSURE FINISHED WITH BLUE AND BLACK EPOXY PAINT
- 6-32 UNC X 7,92 REF PAN HEAD TERMINAL SCREW AND LOCKWASHER (SEMS TERMI-LOX) (3 PER BASIC)
- CAMS MAY BE REPOSITIONED IN 7°20' INCREMENTS
- FOR USE IN TEMPERATURES UP TO 85°C
- UNIT PROVIDES NO SHAFT RESTORING FORCE, THE ACTUATING DEVICE MUST CONTROL MOVEMENT OF SHAFT
- EACH BASIC SWITCH ACTUATES AT APPROX. SAME TIME PERIODS IN CW DIRECTION AND REMAINS ACTUATED FOR APPROX. 30°. AFTER THE 30° IS TRAVERSED SWITCH REMAINS UNACTUATED FOR DURATION OF 360°

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

THIRD ANGLE PROJECTION

SCALE 3/4 TO 1

DO NOT SCALE PRINT

CHARACTERISTICS

OPERATING FORCE ---	0,50 Nm MAX	0,50 Nm MAX
DIFFERENTIAL TRAVEL ---		10° MAX
DEGREES ACTUATED ---		30° (APPROX.)

CONTACT ARRANGEMENT
S P D T
(EACH BASIC)

TOLERANCES			
APPLY TO DESIGN UNITS. CONVERSIONS ARE ONLY FOR REFERENCE. UNLESS NOTED, TOLERANCES ARE ±			
DIM.		TOL.	
mm		mm/in	
NO PLACES	X	1/64	
ONE PLACE	X,X	0.4/0.16	X,X 0.8/0.03
TWO PLACES	X,XX	0.16/0.008	X,XX 0.36/0.015
THREE PLACES	X,XXX		X,XXX 0.13/0.005
ANGLES			
SI METRIC		US CUSTOMARY	
DESIGN UNITS			
RAW MATERIAL-COMMERCIAL STANDARD			
MICRO SWITCH STANDARDS APPLY			
DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE			
PROTECTIVE COATINGS ARE APPLIED			
WEIGHT 1.13 Kg APPROX			

CAT. LIST.	DESCRIPTION	ELECTRICAL DATA
12CX200	2 BASICS; OPERATES APPROX. SAME TIM PERIOD CLOCKWISE	UL LISTED - FILE E14274 50V-125, 250 OR 480 VAC; 10A-125 VAC "L" 1HP-125 VAC; 2HP-250 VAC CODE L23 1/2A-125 VDC; 1/4A-250 VDC

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru