

f	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6								
e	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				4	5	4	4	4	4	4	4	4	4								
d	4	4	4	4	4	4	6	4	4	4				4	5	4	4	4	6	4	6	4	6								
c	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				4	4	4	4	4	4	4	6	4	4								
b	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5				4	4	4	4	4	5	4	4	4	5								
a	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				4	4	5	4	4	4	5	4	4	4								
z	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6								
P	0						0						1						1						2						2
O	1						5						0						5						0						5
S																															

EXAMPLE)

Technical drawing of a metal plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 1200
- Overall height: 50.0 MAX
- Top edge dimensions: 12.00, 2.00±0.05(6x)
- Left edge dimensions: 13.45+0.15, 3.00+0.10
- Internal dimensions: 15.40±0.50, 11.70±0.10
- Bottom edge dimensions: 2.00±0.05 (10x), 20.00, 2.00±0.05 (10x), 20.00
- Notes: NOTE 3, NOTE 5, NOTE 6

Diagram illustrating the dimensions of three different connector types (4, 5, and 6) relative to a seating plane for the connector.

- Connector 4:** The distance from the seating plane to the end of the connector is 8.20. The distance from the seating plane to the end of the internal feature is 3.70.
- Connector 5:** The distance from the seating plane to the end of the connector is 9.70. The distance from the seating plane to the end of the internal feature is 3.70.
- Connector 6:** The distance from the seating plane to the end of the connector is 11.20. The distance from the seating plane to the end of the internal feature is 3.70.

The technical drawing shows a mechanical component with the following dimensions and tolerances:


- Overall Width:** 40.00 mm (split into two 20.00 mm sections).
- Section Dimensions:**
 - Left section: 20.00 mm total width, containing a 2.00 mm wide hole.
 - Middle section: 8.00 mm wide gap between the two main sections.
 - Right section: 20.00 mm total width, containing a 4.00 mm wide hole.
- Height:** 12.00 mm.
- Bottom Flange:** A 2.00 mm thick flange at the bottom.
- Hole Specification:** The holes are specified as $\varnothing 2.00^{+0.05}_{-0}$.

LEAD FREE INDICATOR : LF = LEAD FREE
(DIGIT 15 & 16)

PLATING CODE (DIGIT 13 AND 14)
(REF DRW NO. BS,C , 201844 , 003)

1. THIS PRODUCT IS CSA APPROVED.
2. THIS PRODUCT IS UL RECOGNIZED.
3. MEASURED AT THE BOTTOM.
4. MATERIAL CONTACT: PHOSPHORBRONZE
HOUSING: CREAM WHITE GLASS FILLED POLYESTER UL-94V0
5. CONNECTOR PRINTED WITH P/N AND DATE CODE.
6. FOR ACTUAL CONTACT LOADINGS, SEE LOADING PATTERN MATING SIDE.
7. SHAPE OF CONNECTOR HOUSING CAN ALTER DEPENDING ON
PRODUCTION LOCATION
8. THE PRODUCT (LF) MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY
REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
9. FOR RECOMMENDED PTH DIMENSIONS REFER DRAWING : BS, A , 201572 , 001

CATALOG NO: HM2P07PDN131----

mat'l. code SEE NOTE 4				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family MILLIPACS													
ltr		ecn no		dr		date		tolerances unless		otherwise specified				title MPACS 5+2R STR HDR PF CONN TYPE A									
A		I05-0207		MINI		2005-10-26		angles		linear													
B		I06-0122		MINI		2006-07-20		0°±1°				.00±0.1		scale —									
								dr		MINI K VANDANATH		2005-10-26		 dwg no BS, C ,203028, 301 type Product Customer Drawing									
								engr		BIJU K PAUL		2005-10-26											
								chr		BIJU K PAUL		2006-07-20											
								appd		BIJU K PAUL		2006-07-20											
sheet index		revision sheet		B		1																	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru