



Features

- Long life carbon element
- Assortment of resistance tapers
- 45 mm, 60 mm and 100 mm travel lengths
- Single and dual gang elements
- Long operational life
- Tracking error within ± 2 dB



PTF Series Long Life Slide Potentiometer

Electrical Characteristics

Standard Resistance Range 1K ohms to 1 megohm
Standard Resistance Tolerance	... ± 20 %
End Resistance 1 ohm max.
Insulation Resistance @ 500 VDC 100 megohms min.
Dielectric Withstanding Voltage 1000 VAC
Tracking Error ± 2 dB
Standard Taper Linear, Audio
Power Rating - Linear	
45 mm 0.25 watt
60 & 100 mm 0.5 watt
Power Rating - Audio	
45 mm 0.125 watt
60 & 100 mm 0.25 watt
Slider Noise 60 mV max.

Environmental Characteristics

Operational Life 100,000 cycles
TR Shift ± 15 %
Operating Temperature Range -10 °C to $+55$ °C
Resistance to Solder Heat ± 5 %

Mechanical Characteristics


Mechanical Travel See Product Dimensions
Operating Force 50 gf
Stop Strength 5 kgf min.
Shaft Axial Force 10 kgf min.
Shaft Wobble	.. $2(2 \times L/25)$ mm p-p max.
Soldering Condition	
Manual 300 °C ± 5 °C for 3 sec.
Wave 260 °C ± 5 °C for 5 sec.
Wash Not recommended

Product Dimensions

45 mm Length of Travel Lever End Style "A"



Mounting Hole Detail



Schematics

Single Gang



Dual Gang



*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27, 2003 including Annex Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Applications

- Mixing consoles
- Drum machines
- Keyboards and synthesizers
- Equalizers

PTF Series Long Life Slide Potentiometer

BOURNS®

Product Dimensions

60 mm Length of Travel
Lever End Style "A"



Mounting Hole Detail




Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

PTF Series Long Life Slide Potentiometer

BOURNS®

Product Dimensions

100 mm Length of Travel
Lever End Style "A"



Mounting Hole Detail



DIMENSIONS: $\frac{MM}{(INCHES)}$

PTF Series Long Life Slide Potentiometer

BOURNS®

Product Dimensions

45 mm Length of Travel
Lever End Style "T"



PTF Series Long Life Slide Potentiometer

BOURNS®

Product Dimensions

60 mm Length of Travel
Lever End Style "T"



Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

PTF Series Long Life Slide Potentiometer

BOURNS®

Product Dimensions

100 mm Length of Travel
Lever End Style "T"



DIMENSIONS: $\frac{MM}{(INCHES)}$

PTF Series Long Life Slide Potentiometer

BOURNS®

Lever End Styles



LEVER END STYLE "A"



LEVER END STYLE "B"



LEVER END STYLE "T"

Lever Length (A & B Lever Only)

15.0
(.591)

20.0
(.787)

Tapers



Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
50,000	503
100,000	104
200,000	204
500,000	504
1,000,000	105

How To Order

PTF 45 - 15 2 A - 103 B2

- Model Number
- Designator
PTF = Long Life Slide Potentiometer
- Length of Travel
45 = 45 mm
60 = 60 mm
01 = 100 mm
- Lever Length
08 = 8.2 mm ("T" Lever Only)
15 = 15 mm ("A" & "B" Lever Only)
20 = 20 mm ("A" & "B" Lever Only)
- No. of Gangs
1 = Single Gang with PC Pins
2 = Dual Gang with PC Pins
3 = Single Gang with Solder Lugs
4 = Dual Gang with Solder Lugs
- Lever End Style
A = Metal Lever (Refer to Drawing)
B = Metal Lever (Refer to Drawing)
T = Metal Lever (Refer to Drawing)
- Resistance Code
(See Standard Resistance Table)
- Resistance Taper (See Taper Charts)
Taper Series followed by Curve Number

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru