

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

SEP ,2004.







© COPYRIGHT 2004 By --

ALL RIGHTS RESERVED.


REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B	REVISED PER ECO-17-008763	21JAN2018	RG	SH


ITEM	MATERIAL	FINISH
①	COPPER ALLOY	NICKEL UNDER PLATE ALL OVER CONTACT AREA ; Au(0.3u, 0.76u) SOLDER TINE AREA ; TIN PLATE
②	ZINC	NICKEL PLATING
③	STEEL t0.25	NICKEL PLATE OVER COPPER UNDERPLATE
④ ⑤	THERMO-PLASTIC(UL:94V-0)	COLOR; BLACK
⑥	COPPER ALLOY	TIN PLATE OVER NICKEL UNDERPLATE



RECOMENDED PANEL CUTOUT
THK,2mm MAX



(14, 26, 50 POSN)




RECOMMENDED PC BOARD
MOUNTING DIMMENSION
(COMPONENT SIDE)

LEAD FREE

NOTES:

- RECOMMENDED SCREW SIZE ; M2.6 PANHEAD SCREW(L=5)
- RECOMMENDED P.C BOARD THICKNESS ; 1.6mm (REF)
- CONNECTOR TO BE MATED;175677
- INSERTION FORCE OF RETENTION LEG TO P.C.B; 21.56N(2.2kgf) MAX/CONNECTOR.
- RETENTIVITY OF RETENTION LEG TO P.C.B; 4.9N(0.5kgf) MIN/CONNECTOR.

39	61.9	61.55	71.45	65.55	54.53	49.53	0.76um	80	3-5178238-0
49	74.6	74.25	84.15	78.25	67.23	62.23	0.76um	100	2-5178238-9
33	54.2	53.93	63.83	57.93	46.91	41.91	0.76um	68	2-5178238-8
24	42.8	42.50	52.40	46.50	35.48	30.48	0.76um	50	2-5178238-7
17	33.9	33.61	43.51	37.61	26.59	21.59	0.76um	36	2-5178238-5
12	27.6	27.26	37.16	31.26	20.24	15.24	0.76um	26	2-5178238-4
9	23.8	23.45	33.35	27.45	16.43	11.43	0.76um	20	2-5178238-2
6	19.9	19.64	29.54	23.64	12.62	7.62	0.76um	14	2-5178238-1
39	61.9	61.55	71.45	65.55	54.53	49.53	0.3 um	80	1-5178238-0
49	74.6	74.25	84.15	78.25	67.23	62.23	0.3 um	100	5178238-9
33	54.2	53.93	63.83	57.93	46.91	41.91	0.3 um	68	5178238-8
24	42.8	42.50	52.40	46.50	35.48	30.48	0.3 um	50	5178238-7
17	33.9	33.61	43.51	37.61	26.59	21.59	0.3 um	36	5178238-5
12	27.6	27.26	37.16	31.26	20.24	15.24	0.3 um	26	5178238-4
9	23.8	23.45	33.35	27.45	16.43	11.43	0.3 um	20	5178238-2
6	19.9	19.64	29.54	23.64	12.62	7.62	0.3 um	14	5178238-1
N	F	E	D	C	B	A	Au PLT.	POSITION	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN T.KAWAMAE 13DEC04		 TE Connectivity Ltd.							
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		CHK L.ENOMOTO 13DEC04		NAME RECEPTACLE HDR ASSY (3.1mm) RETENTION LEG TYPE STANDARD CHAMP.050 SERIES (II)							
		0 PLC ± 0.2 1 PLC ± 0.2 2 PLC ± 0.2 3 PLC ± 0.2 4 PLC ± 0.2 ANGLES ± 3°		APVD L.ENOMOTO 13DEC04									
				PRODUCT SPEC 108-5288									
				APPLICATION SPEC									
MATERIAL SEE TABLE		FINISH SEE TABLE		WEIGHT 0.000000		SIZE A2		CAGE CODE 00779		DRAWING NO C-5178238		RESTRICTED TO	
CUSTOMER DRAWING						SCALE 2:1		SHEET 1 of 1		REV B			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru