

Types MCM and MIN SMT Clad RF Capacitors

Multilayer High Power, High Temperature Mica and PTFE Capacitors



Types MCM and MIN SMT clad PTFE and mica capacitors are top performers for high power applications requiring low inductance at high frequencies and can operate at temperatures up to 200 °C and voltages to 1000 Vdc. Choosing from 16 different configurations offers easy mounting with options for surface mount as well as through-hole and mechanical assembly. To assure high current capability in the smallest capacitors, low-capacitance ratings use polytetrafluorethylene (PTFE) that has ultra-low dielectric absorption - better than polypropylene, polystyrene and NPO ceramic.

Highlights

- 200 °C rated with no voltage derating
- Wave solderable
- No cracking or delaminating
- CTE ≈ 18 ppm/°C compatible with FR4 PCBs
- Highly thermal conductive package
- Gull-wing terminal minimizes stress
- Typical 100 pF ESR, <11 m Ω @ 100 MHz
- Nonmagnetic for minimal RF loss
- Very low ESL for excellent by-pass action
- Ultra stable: no change with (t), (V) and (f)
- Exact capacitance with tolerances from ± 0.25 pF
- RoHS Compliant

Specifications



Complies with the EU Directive 2002/95/EC requirement restricting the use of Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent chromium (Cr(VI)), PolyBrominated Biphenyls (PBB) and PolyBrominated Diphenyl Ethers (PBDE).

Capacitance Range:
Voltage Ratings:
Temperature Range:
Capacitance Tolerance:
Dielectric Strength:
Insulation Resistance:
Aging Rate:
Marking:

Design Kits for Engineers

MIN300VKIT1 300 Vdc
5 pieces each
13 ratings 3.3 – 150 pF

MCM500VKIT2
Nonmagnetic to 500 Vdc
5 pieces each
10 ratings 10 – 1000 pF

MCM1000VKIT3 1 kVdc
5 pieces each
7 ratings 100 – 750 pF



MCM	MIN
1 to 1500 pF	1 to 350 pF
300 to 1000 Vdc	300 Vdc
–55 °C to +200 °C with no voltage derating	
± 0.25 pF, ± 0.5 pF, ± 1 pF, $\pm 0.5\%$, $\pm 1\%$, $\pm 2\%$, $\pm 5\%$	
200% of rated voltage for 5 seconds	
1000 M Ω · μ F Need not exceed 100,000 M Ω at 25 °C	
None	
MIN - Capacitance in pF and ID letters CD	
MCM - Capacitance, ID letters CD and voltage if other than 500 when space permits	
RoHS Compliant - marked in green ink	

Applications

RF Power Amplifiers
Lasers
Mobile Radio
Plasma generators
MRI Coils
RF Medical Equipment
Land Mobile antennas 27 to 900 MHz


Types MCM and MIN SMT Clad RF Capacitors

Ratings Available

Capacitance (pF)	Voltage Ratings (Vdc)			Dielectric
	300	500	*1000	
MIN02				
1 - 2.9	X			PTFE
3 - 9.9	X			PTFE or Mica
10 - 60	X			Mica
61 - 120	X			Mica
121 - 180	X			Mica
181 - 240	X			Mica
241 - 300	X			Mica
301 - 350	X			Mica
MCM01				
1 - 7		X	X	PTFE
8 - 32		X	X	PTFE or Mica
33 - 250		X	X	Mica
251 - 500		X	X	Mica
501 - 750		X	X	Mica
751 - 1000		X		Mica
1001 - 1280		X		Mica
1281 - 1500	X			Mica

*1000 V available in MCM01-001 and -009 style

Part Numbering System





ESR vs. Frequency for 470 pF



Current Rating (IRMS) for 470 pF at 60 °C Rise



Types MCM and MIN SMT Clad RF Capacitors




Types MCM and MIN SMT Clad RF Capacitors

Standard Minimum Quantities

Tape Specifications

Bulk Pack: 100 pieces per bag

Reel Pack: 500 pieces per reel



Tape Dimensions (mm)						
Case	W	A	B	P1	F	t
MIN02-002 < 150 pF	16	5.56	8.18	8	7.5	2.16
MIN02-002 ≥ 150 pF	16	5.66	8.10	8	7.5	3.20

Note: 24 mm tape for MCM01-009 and 32 mm tape for MCM01-004 are available upon request. 1

Solder Profile


Specifications:

Lead free finish


Case and Terminal Material:

Silver plated, copper flashed, brass

Reflow Soldering Method



Wave Soldering Method



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru