



Main

Range	TeSys
Device short name	GVAE
Product or component type	Auxiliary contact block
Product compatibility	GV2L GV2LE GV2ME GV2P GV2RT GV3L GV3P LS1D323
Mounting location	Front side
Pole contact composition	1 NO + 1 NC
Connections - terminals	Spring terminals 2 cable 0...0 in ² (0.75...1.5 mm ²) - cable stiffness: flexible - without cable end
Quantity per set	Set of 10

Complementary

[Ui] rated insulation voltage	250 V - conforming to IEC 60947-1 300 V - conforming to UL 508 300 V - conforming to CSA C22.2 No 14
System Voltage	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] conventional free air thermal current	2.5 A
Protection type	GG fuse 10 A GB2CB06 circuit breaker 10 A
Mechanical durability	100000 cycles
Minimum switching current	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Rated operational power in VA	120 VA at 110...120 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles 120 VA at 230...240 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles 48 VA at 24 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles 60 VA at 48 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles
Rated operational power in W	15 W at 48 V DC-13 - electrical durability: 100000 cycles 24 W at 24 V DC-13 - electrical durability: 100000 cycles 9 W at 60 V DC-13 - electrical durability: 100000 cycles
Height	0.51 in (13 mm)
Width	1.75 in (44.5 mm)
Depth	1.24 in (31.5 mm)
Product weight	0.11 lb(US) (0.05 kg)

Environment

environmental characteristic	Normal environment
------------------------------	--------------------

Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations

WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.	Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru