



General Purpose Contractor Ties

- -40°F (-40°C) to 185°F (85°C) Operating Temp.
- cULus Listing in accordance with Table
- CE Declaration
- Plenum Rated AH-2
- Black UV Weather resistant is suitable for outdoor use
- Halogen Free Polyamide 6.6

Miniature Cable Ties 18 lbs (80N)

Part number	Length (In.) (mm)	Max. Bundle Dia. (In.) (mm)	Width (In.) (mm)	Pkg. Qty.	Color	AH-2 Plenum Rated	UV Resistant	cULus Listed 62275 Type 2,21	CE Declaration
S4-18-C	3.94 (100)	0.87 (22)	0.10 (2.5)	100	Natural	✓	No	✓	✓
S4-18-M	3.94 (100)	0.87 (22)	0.10 (2.5)	1000	Natural	✓	No	✓	✓
S4-18-C0	3.94 (100)	0.87 (22)	0.10 (2.5)	100	Black	✓	✓	✓	✓
S4-18-M0	3.94 (100)	0.87 (22)	0.10 (2.5)	1000	Black	✓	✓	✓	✓
S6-18-C	6.30 (160)	1.57 (40)	0.10 (2.5)	100	Natural	✓	No	✓	✓
S6-18-M	6.30 (160)	1.57 (40)	0.10 (2.5)	1000	Natural	✓	No	✓	✓
S6-18-C0	6.30 (160)	1.57 (40)	0.10 (2.5)	100	Black	✓	✓	✓	✓
S6-18-M0	6.30 (160)	1.57 (40)	0.10 (2.5)	1000	Black	✓	✓	✓	✓
S8-18-C	7.87 (200)	2.09 (53)	0.10 (2.5)	100	Natural	✓	No	✓	✓
S8-18-M	7.87 (200)	2.09 (53)	0.10 (2.5)	1000	Natural	✓	No	✓	✓
S8-18-C0	7.87 (200)	2.09 (53)	0.10 (2.5)	100	Black	✓	✓	✓	✓
S8-18-M0	7.87 (200)	2.09 (53)	0.10 (2.5)	1000	Black	✓	✓	✓	✓

Intermediate Cable Ties 40 lbs (178 N)

S6-40-C	5.51 (140)	1.30 (33)	0.14 (3.6)	100	Natural	✓	No	✓	✓
S6-40-M	5.51 (140)	1.30 (33)	0.14 (3.6)	1000	Natural	✓	No	✓	✓
S6-40-C0	5.51 (140)	1.30 (33)	0.14 (3.6)	100	Black	✓	✓	✓	✓
S6-40-M0	5.51 (140)	1.30 (33)	0.14 (3.6)	1000	Black	✓	✓	✓	✓
S8-40-C	7.87 (200)	2.09 (53)	0.14 (3.6)	100	Natural	✓	No	✓	✓
S8-40-M	7.87 (200)	2.09 (53)	0.14 (3.6)	1000	Natural	✓	No	✓	✓
S8-40-C0	7.87 (200)	2.09 (53)	0.14 (3.6)	100	Black	✓	✓	✓	✓
S8-40-M0	7.87 (200)	2.09 (53)	0.14 (3.6)	1000	Black	✓	✓	✓	✓
S12-40-C	11.81 (300)	2.99 (76)	0.14 (3.6)	100	Natural	✓	No	✓	✓
S12-40-M	11.81 (300)	2.99 (76)	0.14 (3.6)	1000	Natural	✓	No	✓	✓
S12-40-C0	11.81 (300)	2.99 (76)	0.14 (3.6)	100	Black	✓	✓	✓	✓
S12-40-M0	11.81 (300)	2.99 (76)	0.14 (3.6)	1000	Black	✓	✓	✓	✓
S15-40-C	14.57 (370)	4.02 (102)	0.14 (3.6)	100	Natural	✓	No	✓	✓
S15-40-C0	14.57 (370)	4.02 (102)	0.14 (3.6)	100	Black	✓	No	✓	✓

Standard Cable Ties 50 lbs (222 N)

S5-50-C	4.72 (120)	0.94 (24)	0.19 (4.8)	100	Natural	✓	No	✓	✓
S5-50-M	4.72 (120)	0.94 (24)	0.19 (4.8)	1000	Natural	✓	No	✓	✓
S5-50-C0	4.72 (120)	0.94 (24)	0.19 (4.8)	100	Black	✓	✓	✓	✓
S5-50-M0	4.72 (120)	0.94 (24)	0.19 (4.8)	1000	Black	✓	✓	✓	✓
S6-50-C	6.30 (160)	1.50 (38)	0.19 (4.8)	100	Natural	✓	No	✓	✓
S6-50-M	6.30 (160)	1.50 (38)	0.19 (4.8)	1000	Natural	✓	No	✓	✓
S6-50-C0	6.30 (160)	1.50 (38)	0.19 (4.8)	100	Black	✓	✓	✓	✓
S6-50-M0	6.30 (160)	1.50 (38)	0.19 (4.8)	1000	Black	✓	✓	✓	✓
S7-50-C	7.40 (188)	1.81 (46)	0.19 (4.8)	100	Natural	✓	No	✓	✓
S7-50-M	7.40 (188)	1.81 (46)	0.19 (4.8)	1000	Natural	✓	No	✓	✓
S7-50-C0	7.40 (188)	1.81 (46)	0.19 (4.8)	100	Black	✓	✓	✓	✓
S7-50-M0	7.40 (188)	1.81 (46)	0.19 (4.8)	1000	Black	✓	✓	✓	✓
S7-50-C2	7.40 (188)	1.81 (46)	0.19 (4.8)	100	Red	✓	No	✓	✓
S8-50-C	8.46 (215)	2.09 (53)	0.19 (4.8)	100	Natural	✓	✓	✓	✓
S8-50-M	8.46 (215)	2.09 (53)	0.19 (4.8)	1000	Natural	✓	No	✓	✓
S8-50-C0	8.46 (215)	2.09 (53)	0.19 (4.8)	100	Black	✓	✓	✓	✓
S8-50-M0	8.46 (215)	2.09 (53)	0.19 (4.8)	1000	Black	✓	✓	✓	✓
S10-50-C	9.84 (250)	2.36 (60)	0.19 (4.8)	100	Natural	✓	No	✓	✓
S10-50-C0	9.84 (250)	2.36 (60)	0.19 (4.8)	100	Black	✓	✓	✓	✓
S12-50-C	11.81 (300)	2.99 (76)	0.19 (4.8)	100	Natural	✓	No	✓	✓
S12-50-M	11.81 (300)	2.99 (76)	0.19 (4.8)	1000	Natural	✓	No	✓	✓
S12-50-C0	11.81 (300)	2.99 (76)	0.19 (4.8)	100	Black	✓	✓	✓	✓
S12-50-M0	11.81 (300)	2.99 (76)	0.19 (4.8)	1000	Black	✓	✓	✓	✓
S12-50-C2	11.81 (300)	2.99 (76)	0.19 (4.8)	100	Red	✓	No	✓	✓
S15-50-C	14.57 (370)	4.02 (102)	0.19 (4.8)	100	Natural	✓	No	✓	✓

continued on next page

Standard Cable Ties 50 lbs (222 N) (continued)

Part number	Length (In.) (mm)	Max. Bundle Dia. (In.) (mm)	Width (In.) (mm)	Pkg. Qty.	Color	AH-2 Plenum Rated	UV Resistant	cULus Listed 62275 Type 2,21	CE Declaration
S15-50-M	14.57 (370)	4.02 (102)	0.19 (4.8)	1000	Natural	✓	No	✓	✓
S15-50-C0	14.57 (370)	4.02 (102)	0.19 (4.8)	100	Black	✓	✓	✓	✓
S15-50-M0	14.57 (370)	4.02 (102)	0.19 (4.8)	1000	Black	✓	✓	✓	✓
S15-50-C2	14.57 (370)	4.02 (102)	0.19 (4.8)	100	Red	✓	No	✓	✓
S17-50-C	16.90 (430)	4.33 (110)	0.19 (4.8)	100	Natural	✓	No	✓	✓
S17-50-M	16.90 (430)	4.33 (110)	0.19 (4.8)	1000	Natural	✓	No	✓	✓
S17-50-C0	16.90 (430)	4.33 (110)	0.19 (4.8)	100	Black	✓	✓	✓	✓
S17-50-M0	16.90 (430)	4.33 (110)	0.19 (4.8)	1000	Black	✓	✓	✓	✓
S21-50-C	20.87 (530)	5.51 (140)	0.19 (4.8)	100	Natural	✓	No	✓	✓
S21-50-M	20.87 (530)	5.51 (140)	0.19 (4.8)	1000	Natural	✓	No	✓	✓
S21-50-C0	20.87 (530)	5.51 (140)	0.19 (4.8)	100	Black	✓	✓	✓	✓
S21-50-M0	20.87 (530)	5.51 (140)	0.19 (4.8)	1000	Black	✓	✓	✓	✓

Light Heavy Cable Ties 120 lbs (534 N)

S14-120-L	14.49 (368)	4.02 (102)	0.30 (7.6)	50	Natural	✓	No	✓	✓
S14-120-TL	14.49 (368)	4.02 (102)	0.30 (7.6)	250	Natural	✓	No	✓	✓
S14-120-L0	14.49 (368)	4.02 (102)	0.30 (7.6)	50	Black	✓	✓	✓	✓
S14-120-TL0	14.49 (368)	4.02 (102)	0.30 (7.6)	250	Black	✓	✓	✓	✓
S18-120-L	17.71 (450)	5.12 (130)	0.30 (7.6)	50	Natural	✓	No	✓	✓
S18-120-L0	17.71 (450)	5.12 (130)	0.30 (7.6)	50	Black	✓	✓	✓	✓
S21-120-L	20.98 (533)	5.51 (140)	0.30 (7.6)	50	Natural	✓	No	✓	✓
S21-120-C	20.98 (533)	5.51 (140)	0.30 (7.6)	100	Natural	✓	No	✓	✓
S21-120-L0	20.98 (533)	5.51 (140)	0.30 (7.6)	50	Black	✓	✓	✓	✓
S21-120-C0	20.98 (533)	5.51 (140)	0.30 (7.6)	100	Black	✓	✓	✓	✓
S24-120-Q	23.62 (600)	6.89 (175)	0.30 (7.6)	25	Natural	✓	No	✓	✓
S24-120-L	23.62 (600)	6.89 (175)	0.30 (7.6)	50	Natural	✓	No	✓	✓
S24-120-Q0	23.62 (600)	6.89 (175)	0.30 (7.6)	25	Black	✓	✓	✓	✓
S24-120-L0	23.62 (600)	6.89 (175)	0.30 (7.6)	50	Black	✓	✓	✓	✓
S30-120-X	29.53 (750)	8.58 (218)	0.30 (7.6)	10	Natural	✓	No	✓	✓
S30-120-L	29.53 (750)	8.58 (218)	0.30 (7.6)	50	Natural	✓	No	✓	✓
S30-120-X0	29.53 (750)	8.58 (218)	0.30 (7.6)	10	Black	✓	✓	✓	✓
S30-120-L0	29.53 (750)	8.58 (218)	0.30 (7.6)	50	Black	✓	✓	✓	✓

Heavy Cable Ties 175 lbs (778 N)

S18-175-L	17.71 (450)	5.20 (132)	0.35 (9.0)	50	Natural	✓	No	✓	✓
S18-175-L0	17.71 (450)	5.20 (132)	0.35 (9.0)	50	Black	✓	✓	✓	✓
S21-175-L	20.86 (530)	5.51 (140)	0.35 (9.0)	50	Natural	✓	No	✓	✓
S21-175-C	20.86 (530)	5.51 (140)	0.35 (9.0)	100	Natural	✓	No	✓	✓
S21-175-L0	20.86 (530)	5.51 (140)	0.35 (9.0)	50	Black	✓	✓	✓	✓
S21-175-C0	20.86 (530)	5.51 (140)	0.35 (9.0)	100	Black	✓	✓	✓	✓
S24-175-L	24.02 (610)	7.36 (187)	0.35 (9.0)	50	Natural	✓	No	✓	✓
S24-175-L0	24.02 (610)	7.36 (187)	0.35 (9.0)	50	Black	✓	✓	✓	✓
S31-175-L	30.55 (776)	8.98 (228)	0.35 (9.0)	50	Natural	✓	No	✓	✓
S31-175-L0	30.55 (776)	8.98 (228)	0.35 (9.0)	50	Black	✓	✓	✓	✓
S32-175-L	32.12 (816)	9.41 (239)	0.35 (9.0)	50	Natural	✓	No	✓ (also UL181)	✓
S32-175-L0	32.12 (816)	9.41 (239)	0.35 (9.0)	50	Black	✓	✓	✓ (also UL181)	✓
S36-175-L	35.91 (912)	10.35 (263)	0.35 (9.0)	50	Natural	✓	No	✓ (also UL181)	✓
S36-175-L0	35.91 (912)	10.35 (263)	0.35 (9.0)	50	Black	✓	✓	✓ (also UL181)	✓
S40-175-X	40.16 (1020)	11.61 (295)	0.35 (9.0)	10	Natural	✓	No	✓ (also UL181)	✓
S40-175-L	40.16 (1020)	11.61 (295)	0.35 (9.0)	50	Natural	✓	No	✓ (also UL181)	✓
S40-175-X0	40.16 (1020)	11.61 (295)	0.35 (9.0)	10	Black	✓	✓	✓ (also UL181)	✓
S40-175-L0	40.16 (1020)	11.61 (295)	0.35 (9.0)	50	Black	✓	✓	✓ (also UL181)	✓
S48-175-L	48.03 (1220)	14.37 (365)	0.35 (9.0)	50	Natural	✓	No	✓ (also UL181)	✓
S48-175-L0	48.03 (1220)	14.37 (365)	0.35 (9.0)	50	Black	✓	✓	✓ (also UL181)	✓
S48-175-L8	48.03 (1220)	14.37 (365)	0.35 (9.0)	50	Gray	✓	No	✓ (also UL181)	✓

Cable Ties, Releasable, 50 lbs (222 N)

SR8-50-C	7.87 (200)	1.97 (50)	0.19 (4.8)	100	Natural	✓	No	✓	✓
SR8-50-C0	7.87 (200)	1.97 (50)	0.19 (4.8)	100	Black	✓	✓	✓	✓

Cable Ties, Clamp Style, 50 lbs (222 N) - Clamp Mount takes #10 / M5 Screw

SC8-50-S10-C	7.87 (200)	1.85 (47)	0.19 (4.8)	100	Natural	No	No	No*	✓
SC8-50-S10-C0	7.87 (200)	1.85 (47)	0.19 (4.8)	100	Black	No	✓	No*	✓

Cable Ties, Clamp Style, 120 lbs (534 N) - Clamp Mount takes 1/4" / M6 Screw

SC15-120-S25-L	14.96 (380)	3.86 (98)	0.30 (7.6)	50	Natural	✓	No	✓	✓
SC15-120-S25-L0	14.96 (380)	3.86 (98)	0.30 (7.6)	50	Black	✓	✓	✓	✓

*SC8-50-S10 are cULus Recognized 62275, Type 1, 11

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru