


## UK 3

Order No.: 3002018



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3002018>

Feed-through modular terminal block, Type of connection: Screw connection, Cross section: 0.2 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG 24 - 12, Width: 5.2 mm, Color: gray, Mounting type: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5

### Commercial data

EAN	4017918090036
Pack	50 pcs.
Customs tariff	85369010
Weight/Piece	0.00889 KG

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Certificates / Approvals



Certification

BV, CSA, CUL, DNV, GOST, RS, UL

**CSA**

Nominal voltage $U_N$	600 V
Nominal current $I_N$	25 A
AWG/kcmil	28-12

**CUL**

Nominal voltage $U_N$	600 V
Nominal current $I_N$	20 A
AWG/kcmil	28-12

**UL**

Nominal voltage $U_N$	600 V
Nominal current $I_N$	20 A
AWG/kcmil	28-12

**Accessories**

Item	Designation	Description
<b>Assembly</b>		
3003224	ATP-UK	Partition plate, Length: 56 mm, Width: 1.5 mm, Height: 59 mm, Color: gray
3022218	CLIPFIX 35	Snap-on end bracket, for 35 mm NS 35/7.5 or NS 35/15 DIN rail, can be fitted with Zack strip ZB 8 and ZB 8/27, terminal strip marker KLM 2 and KLM, width: 9.5 mm, color: gray
3003020	D-UK 4/10	End cover, Length: 42.5 mm, Width: 1.8 mm, Height: 35.9 mm, Color: gray
1201442	E/UK	End clamp, for assembly on NS 32 or NS 35/7,5 DIN rail
1024014	EA 5	Single covers, color: transparent
1024085	EA 5-WS	Single covers, for covering one terminal block, with black symbol (lightning flash) snap fit, color: transparent/yellow
0201595	FB-150 METER	Cross connection rail, for fixed bridging of identical inputs and outputs, made of Cu, nickel-plated, 1 m long
1201028	NS 32 AL UNPERF 2000MM	G rail 32 mm (NS 32)
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G-profile DIN rail, material: Steel, perforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G-profile DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, galvanized and passivated with a thick layer, perforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m

0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	DIN rail, deep-drawn, high profile, unperforated, 1.5 mm thick, material: Aluminum, height 15 mm, width 35 mm, length 2 m
1302215	TS-K	Separating plate, Length: 22.7 mm, Height: 30.5 mm, Color: gray

**Bridges**

2303145	EBL 2- 5	Cross connector/bridge, Number of positions: 2, Color: gray
2303158	EBL 3- 5	Cross connector/bridge, Number of positions: 3, Color: gray
2303132	EBL 10- 5	Cross connector/bridge, Number of positions: 10, Color: gray
2770642	FBRI 10-5 N	Cross connector/bridge, Number of positions: 10, Color: silver
3000434	FBRI 12-5 N	Cross connector/bridge, Number of positions: 12, Color: aluminum
3000476	FBRI 16-5 N	Cross connector/bridge, Number of positions: 16, Color: aluminum
3006823	FBRI 40-5 N	Cross connector/bridge, Number of positions: 40, Color: aluminum
2303239	USBR 2-7	Cross connector/bridge, Color: silver
2305538	USBRJ 2-7	Cross connector/bridge, Number of positions: 2, Color: silver

**Marking**

0805357	WS 3- 5	Warning plate, with 2 plastic screws, across 3 terminal blocks, pitch 5 mm
0805344	WS 4- 5	Warning plate, with 2 plastic screws, across 4 terminal blocks, pitch 5 mm
0805331	WS 5- 5	Warning plate, with 2 plastic screws, across 5 terminal blocks, pitch 5 mm
1050295	ZB 5:SO/CMS	Zack strip, 10-section, divisible, special printing, marking according to customer requirements

**Plug/Adapter**

2303543	KSS 5	Short circuit connector, Number of positions: 2, Color: black
3001446	PS-UK 3-5/E	Test plug
3001459	PS-UK 3-5/Z-5	Test plug
0601292	PSB 3/10/4	Female test connector, Color: silver
0201304	PSBJ 3/13/4	Female test connector, Color: silver
0201647	RPS	Reducing plug, Color: gray

UK 3 Order No.: 3002018

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3002018>

---

**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: org@lifeelectronics.ru