


A. System Overview

UL US cUL US Pan-Ty® Cable Ties – Flame Retardant Nylon 6.6

- Flammability rating of UL 94V-0 – indoor use
- One-piece construction for consistent performance and reliability
- Lowest threading force of any one-piece cable tie in the industry
- Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading to speed installation



B1. Cable Ties

B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties

C1. Wiring Duct

Part Number	Length		Width		Thickness		Max. Bundle Dia.		Min. Loop Tensile Str.		Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm	Lbs.	N			

Miniature Cross Section

PLT1M-M60*	4.0	102	.098	2.5	.043	1.1	.87	22	18	80	GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2	1000	25000
PLT1M-M69	4.0	102	.098	2.5	.043	1.1	.87	22	18	80		1000	25000
PLT2M-M69	8.0	203	.098	2.5	.043	1.1	2.00	51	18	80		1000	25000

Intermediate Cross Section

PLT1.5I-M69	5.6	142	.142	3.6	.044	1.1	1.38	35	40	178	GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2	1000	25000
PLT2I-M69	8.0	203	.142	3.6	.044	1.1	2.00	51	40	178		1000	25000

Standard Cross Section

PLT2S-M60*	7.4	188	.190	4.8	.052	1.3	1.88	48	50	222	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000	10000
PLT2S-M69	7.4	188	.190	4.8	.052	1.3	1.88	48	50	222		1000	10000
PLT4S-M69	14.5	368	.190	4.8	.052	1.3	4.00	102	50	222		1000	5000

Light-Heavy Cross Section (Straight Tip)

PLT4H-TL69	14.6	371	.300	7.6	.075	1.9	4.00	102	120	534	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	250	2500
-------------------	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	------------------------------------	-----	------

*Black flame retardant material (60).
Note: UL Recognized and CSA Certified except 60 material.

C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management


D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors

Cable Tie Mounts – Flame Retardant Nylon 6.6

- Flammability rating of UL 94V-0 – indoor use
- Unique cradle design provides maximum stability for the cable bundle
- Low profile design keeps bundle close to mounting surface



E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

Part Number	Used with Cable Ties*	Length A		Width B		Height C		Counterbore Diameter		Mounting Method	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
		In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm			
TM1S4-M69	M	0.51	13.0	0.32	8.0	0.23	5.8	0.23	5.7	#4 (M2.5) Screw	1000	5000
TM1S6-M69		0.51	13.0	0.32	8.0	0.23	5.8	0.28	7.0	#6 (M3) Screw	1000	5000
TM2S6-M69	M, I, S	0.63	16.0	0.43	10.8	0.28	7.0	0.29	7.1	#6 (M3) Screw	1000	5000
TM2S8-M69		0.63	16.0	0.43	10.8	0.28	7.0	0.33	8.4	#8 (M4) Screw	1000	5000
TM3S8-C69	M, I, S, LH	0.86	21.9	0.61	15.5	0.37	9.4	0.32	8.1	#8 (M4) Screw	100	500
TM3S10-M69		0.86	21.9	0.61	15.8	0.37	9.4	0.38	9.7	#10 (M5) Screw	1000	5000

*Cable tie cross section sizes: M = Miniature, I = Intermediate, S = Standard and LH = Light-Heavy.

F. Index

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru