

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

8

7

6

5

4

3

2

1

10.03^{+0.13}_{-0.25}

[.395^{+0.005}_{-.010}]

6.35

[.250]

4.57

[.180]

MIN CONTACT AREA

2

3

ACCEPTS 1.40–1.78 (.055–.070) THICK PC BOARD

0.91

[.036]

4.83

[.190]

12.32^{+0.25}_{-0.13}

[.485^{+0.010}_{-.005}]

2.67

[.105]

1.57^{+0.25}_{-0.13}

[.062^{+0.010}_{-.005}]

SECTION H-H

SECTION K-K

DETAIL X

SCALE 8:1

1

2

3

4

5

6

7

8

REFER TO CUSTOMER DRAWINGS 530509, 530853, 582370, & 582380 FOR HOUSING AND PC BOARD REQUIREMENTS.

0.76 μ m[.000030] MIN GOLD OVER 1.27 μ m[.000050] MIN NICKEL IN CONTACT AREA, 1.27 μ m[.000050] MIN NICKEL ON REMAINDER OF CONTACT.

0.38 μ m[.000030] MIN GOLD OVER 1.27 μ m[.000050] MIN NICKEL IN CONTACT AREA, 1.27 μ m[.000050] MIN NICKEL ON REMAINDER OF CONTACT.

3.81 μ m[.000150] MIN TIN–LEAD OVER 0.76 μ m[.000030] MIN NICKEL ALL OVER.

FOR USE WITH STANDARD APPLICATOR.

FOR USE WITH MINATURE APPLICATOR.

3.81 μ m[.000150] MIN MATTE TIN PLATE OVER 0.76 μ m[.000030] MIN NICKEL ALL OVER.

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

8	OBSOLETE	0.89–1.40 [.035–.055]	26–22	2.16 [.085]	2.54 [.100]	1.90 [.075]	1.90–2.41 [.075–.095]	PER DETAIL–X	–	7	5–66150–2
8	OBSOLETE	1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25} _{-0.13} [.140 ^{+0.010} _{-.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	PER DETAIL–X	–	7	5–66088–2
		0.89–1.40 [.035–.055]	26–22	2.16 [.085]	2.54 [.100]	1.90 [.075]	1.90–2.41 [.075–.095]	–	6	7	5–66362–1
		1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25} _{-0.13} [.140 ^{+0.010} _{-.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	–	6	7	5–66335–2
8	OBSOLETE	1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25} _{-0.13} [.140 ^{+0.010} _{-.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	–	5	7	5–60215–4
	OBSOLETE	0.89–1.40 [.035–.055]	26–22	2.16 [.085]	2.54 [.100]	1.90 [.075]	1.90–2.41 [.075–.095]	PER DETAIL–X	–	4	66150–2
		1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25} _{-0.13} [.140 ^{+0.010} _{-.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	PER DETAIL–X	–	4	66088–2
	OBSOLETE	0.89–1.40 [.035–.055]	26–22	2.16 [.085]	2.54 [.100]	1.90 [.075]	1.90–2.41 [.075–.095]	–	6	2	66362–2
		0.89–1.40 [.035–.055]	26–22	2.16 [.085]	2.54 [.100]	1.90 [.075]	1.90–2.41 [.075–.095]	–	6	4	66362–1
8	OBSOLETE	1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25} _{-0.13} [.140 ^{+0.010} _{-.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	–	6	2	66335–3
		1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25} _{-0.13} [.140 ^{+0.010} _{-.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	–	6	4	66335–2
		1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25} _{-0.13} [.140 ^{+0.010} _{-.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	–	5	2	60215–5
		1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25} _{-0.13} [.140 ^{+0.010} _{-.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	–	5	4	60215–4
		INSULATION DIA RANGE	WIRE GAGE RANGE	E	D	B	A	LOOSE PIECE	REELING	FINISH	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC

± –
± –
± 0.13 [005]
± –
± –

ANGLES

SEE TABLE

MATERIAL
PHOSPHOR BRONZE

FINISH

DWN
M. BINNER
09 JUL 97

CHK
R. STONE
11 NOV 97

APVD
D. WIKE
09 APR 98

NAME

PRODUCT SPEC
108–9016

APPLICATION SPEC
114–9002

WEIGHT

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
60215

RESTRICTED TO
–

CUSTOMER DRAWING

SCALE 10:1

SHEET 1 of 1

REV AL

TE Connectivity

CONTACT, DUO–TYNE™ FLAG

4805 (1/15)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru