





NOTES:


1. ROHS COMPLIANT
2. PLASTIC HOUSING: THERMOPLASTIC MATERIAL WITH FLAMMABILITY RATING UL 94V-0 OR BETTER.
3. CONTACTS PLATING: 50 MICRO-INCH GOLD PLATING.
4. CONTACTS BASE MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE
5. UNDER PLATING: 50u INCHES MIN NICKEL
6. SOLDER TAIL PLATING : 200-500 uINCHES 100% TIN, MATTE FINISH.
7. METAL SHIELD: NICKEL PLATING ON COPPER ALLOY.
8. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC PART 68 SUBPART.
9. PCB PLATING: HASL
10. STORAGE TEMPERATURE: -20°C TO +125°C
11. COMPLIANCE TO J-STD:
 - A. J-STD-002: SOLDERABILITY AT 245°C DIP AND LOOK TEST
 - B. J-STD-020: LEVEL 1, NO MOISTURE SENSITIVE
 - C. J-STD-075: W2, 270°C MAXIMUM THROUGH WAVE SOLDER



FINAL OUTLINE

© Copyright, 2016. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (04/05/16)

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
CONN,RJ45,1X1,10GD,1:1,TY	JT7-1104NL-10	PS-2815.001-A	1 OF 5	JT7-1104NL	F



ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT +25°C UNLESS OTHER SPECIFIED
MEETS IEEE 802.3 SPECIFICATION

PARAMETER	SPECIFICATIONS		
OPERATING TEMP	0°C TO +70°C		
URNS RATIO	1.00 ± 2%		
POLARITY	PER SCHEMATIC		
INSERTION LOSS (DATA CHANNELS)	100 KHz	1-400 MHz	500 MHz
	-3.0 dB MAX	-2.0 dB MAX (-1.4 dB TYP)	-3.0 dB MAX
INSERTION LOSS (CM SENSE CHANNELS)	3-500 MHz		
	-5.0 dB MAX (-4 dB TYP)		
RETURN LOSS (Z OUT = 100 OHM ± 1%)	1-100 MHz	100 MHz-500 MHz	
	-22 dB MIN	-22 + 18.27*LOG (f/100)	
INDUCTANCE (OCL)	120 uH MIN @ 100 kHz, 100 mV		
CROSSTALK, ADJACENT CHANNELS	1-100 MHz	100-500 MHz	
	-28 dB MIN	-19 dB MIN	
COMMON MODE REJECTION RATIO	1-100 MHz	100-300 MHz	300-500 MHz
	-35 dB MIN	-30 dB MIN	-25 dB MIN
COMMON TO DIFFERENTIAL MODE REJECTION (CDMR)	1-250 MHz	250-500 MHz	
	-30 dB MIN	-22 dB MIN	
PSE CURRENT	600 mA MAX @57 VDC CONTINUOUS		
INPUT - OUTPUT ISOLATION	2250 VDC MIN @ 60 SECONDS		

NOTE: f IS FREQUENCY IN MHZ.




EMMITTED COLOR	GREEN	YELLOW	GREEN
WAVELENGTH (nm)	565-575	585-595	568
POWER DISSIPATION (Pd)	105 mW MAX	105 mW MAX	68 mW MAX
PEAK FORWARD CURRENT	140 mA MAX	140 mA MAX	150 mA MAX
FORWARD VOLTAGE (VF) @20mA	2.2-2.5 V	2.1-2.5 V	2.2-2.7 V

BICOLOR

NOTE: PER VENDOR'S SPECIFICATION

© Copyright, 2016. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (04/05/16)


PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
CONN,RJ45,1X1,10GD,1:1,TY	JT7-1104NL-10	PS-2815.001-A	2 OF 5	JT7-1104NL	F



DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS] WITH THE FOLLOWING
 TOLERANCES: [MILLIMETERS] ARE FOR REFERENCE ONLY.
 .XXX= ±.010 [±0.25]

© Copyright, 2016. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (04/05/16)


PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
CONN,RJ45,1X1,10GD,1:1,TY	JT7-1104NL-10	PS-2815.001-A	3 OF 5	JT7-1104NL	F



DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS] WITH THE FOLLOWING
TOLERANCES: [MILLIMETERS] ARE FOR REFERENCE ONLY.
.XXX= $\pm .003$ [± 0.08]

© Copyright, 2016. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (04/05/16)

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
CONN,RJ45,1X1,10GD,1:1,TY	JT7-1104NL-10	PS-2815.001-A	4 OF 5	JT7-1104NL	F



DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS] WITH THE FOLLOWING
TOLERANCES: [MILLIMETERS] ARE FOR REFERENCE ONLY.
.XXX= ± 0.10 [± 0.25]

© Copyright, 2016. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (04/05/16)

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
CONN,RJ45,1X1,10GD,1:1,TY	JT7-1104NL-10	PS-2815.001-A	5 OF 5	JT7-1104NL	F

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru