

## HEYCO



## Heyco®-Tite EMC Brass Liquid Tight Cordgrips

### Straight Thru, PG Hubs

EMC Nickel-Plated Brass with Contact Sleeve

*The Ultimate in Liquid Tight Strain Relief Protection*

- Ideal for applications where **Electromagnetic Interference (EMI) protection or Electromagnetic Compatibility (EMC) is needed.**
- IP 68 rated.
- Nickel-plated finish over brass provides excellent corrosion resistance and durability.
- Excellent 360° shield contact with contact sleeve due to braided shield which runs into the gland.
- Combination of the sealing insert and the contact socket guarantees a constant contact quality with minimal transfer impedance.
- Inner cable protection.
- Long thread for use in standard or thick panels.
- Multiple sizes for flexible cord diameters ranging from .10" (2,5 mm) to 1.00" (25,5 mm).
- For use in clearance or threaded holes.
- Cordgrips are made of nickel plated brass and the gland is made of TPE.
- EMC locknuts available. See page 3-40.
- DFARS Compliant

| CABLE DIA. RANGE |     |         |     | PART NO. | THREAD SIZE |  | PART DIMENSIONS          |                       |                    |                              |     |     |     |     |
|------------------|-----|---------|-----|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Minimum          |     | Maximum |     |          |             |                                                                                    | A<br>Clearance Hole Dia. | B<br>Max. O.A. Length | C<br>Thread Length | D<br>Wrenching Nut Flat Size |     |     |     |     |
| in.              | mm. | in.     | mm. |          |             |                                                                                    | in.                      | mm.                   | in.                | mm.                          | in. | mm. | in. | mm. |

#### Standard Thread

|      |      |       |      |             |        |                   |       |      |      |      |     |      |      |      |
|------|------|-------|------|-------------|--------|-------------------|-------|------|------|------|-----|------|------|------|
| .177 | 4,5  | .236  | 6,0  | <b>4600</b> | PG7    | cRV <sub>US</sub> | .492  | 12,5 | 1.06 | 27,0 | .39 | 10,0 | .59  | 15,0 |
| .236 | 6,0  | .295  | 7,5  | <b>4641</b> |        |                   |       |      |      |      |     |      |      |      |
| .236 | 6,0  | .315  | 8,0  | <b>4644</b> | PG9    | cRV <sub>US</sub> | .598  | 15,2 | 1.18 | 30,0 | .39 | 10,0 | .71  | 18,0 |
| .315 | 8,0  | .394  | 10,0 | <b>4645</b> |        |                   |       |      |      |      |     |      |      |      |
| .217 | 5,5  | .335  | 8,5  | <b>4647</b> | PG11   | cRV <sub>US</sub> | .732  | 18,6 | 1.22 | 31,0 | .39 | 10,0 | .83  | 21,0 |
| .335 | 8,5  | .472  | 12,0 | <b>4648</b> |        |                   |       |      |      |      |     |      |      |      |
| .315 | 8,0  | .433  | 11,0 | <b>4650</b> | PG13.5 | cRV <sub>US</sub> | .803  | 20,4 | 1.22 | 31,0 | .39 | 10,0 | .94  | 24,0 |
| .433 | 11,0 | .551  | 14,0 | <b>4651</b> |        |                   |       |      |      |      |     |      |      |      |
| .315 | 8,0  | .433  | 11,0 | <b>4653</b> | PG16   | cRV <sub>US</sub> | .886  | 22,5 | 1.22 | 31,0 | .39 | 10,0 | .94  | 24,0 |
| .433 | 11,0 | .551  | 14,0 | <b>4654</b> |        |                   |       |      |      |      |     |      |      |      |
| .512 | 13,0 | .630  | 16,0 | <b>4656</b> | PG21   | cRV <sub>US</sub> | 1.114 | 28,3 | 1.45 | 37,0 | .47 | 12,0 | 1.18 | 30,0 |
| .630 | 16,0 | .748  | 19,0 | <b>4657</b> |        |                   |       |      |      |      |     |      |      |      |
| .748 | 19,0 | .906  | 23,0 | <b>4659</b> | PG29   | cRV <sub>US</sub> | 1.469 | 37,3 | 1.61 | 41,0 | .47 | 12,0 | 1.50 | 38,0 |
| .906 | 23,0 | 1.003 | 25,5 | <b>4660</b> |        |                   |       |      |      |      |     |      |      |      |


#### Short Thread — ALL NEW PRODUCTS!

|      |      |       |      |              |         |                   |       |      |      |      |     |     |      |      |
|------|------|-------|------|--------------|---------|-------------------|-------|------|------|------|-----|-----|------|------|
| .177 | 4,5  | .236  | 6,0  | <b>14640</b> | PG 7    | cRV <sub>US</sub> | .492  | 12,5 | .91  | 23,0 | .24 | 6,0 | .59  | 15,0 |
| .236 | 6,0  | .295  | 7,5  | <b>14641</b> |         |                   |       |      |      |      |     |     |      |      |
| .236 | 6,0  | .315  | 8,0  | <b>14644</b> | PG 9    | cRV <sub>US</sub> | .598  | 15,2 | 1.02 | 26,0 | .24 | 6,0 | .71  | 18,0 |
| .315 | 8,0  | .394  | 10,0 | <b>14645</b> |         |                   |       |      |      |      |     |     |      |      |
| .217 | 5,5  | .335  | 8,5  | <b>14647</b> | PG 11   | cRV <sub>US</sub> | .732  | 18,6 | 1.06 | 27,0 | .24 | 6,0 | .83  | 21,0 |
| .335 | 8,5  | .472  | 12,0 | <b>14648</b> |         |                   |       |      |      |      |     |     |      |      |
| .315 | 8,0  | .433  | 11,0 | <b>14650</b> | PG 13.5 | cRV <sub>US</sub> | .803  | 20,4 | 1.06 | 27,0 | .24 | 6,0 | .94  | 24,0 |
| .433 | 11,0 | .551  | 14,0 | <b>14651</b> |         |                   |       |      |      |      |     |     |      |      |
| .315 | 8,0  | .433  | 11,0 | <b>14653</b> | PG 16   | cRV <sub>US</sub> | .886  | 22,5 | 1.06 | 27,0 | .24 | 6,0 | .94  | 24,0 |
| .433 | 11,0 | .551  | 14,0 | <b>14654</b> |         |                   |       |      |      |      |     |     |      |      |
| .512 | 13,0 | .630  | 16,0 | <b>14656</b> | PG 21   | cRV <sub>US</sub> | 1.114 | 28,3 | 1.28 | 32,5 | .30 | 7,5 | 1.18 | 30,0 |
| .630 | 16,0 | .748  | 19,0 | <b>14657</b> |         |                   |       |      |      |      |     |     |      |      |
| .748 | 19,0 | .906  | 23,0 | <b>14659</b> | PG 29   | cRV <sub>US</sub> | 1.469 | 37,3 | 1.47 | 37,0 | .31 | 8,0 | 1.50 | 38,0 |
| .906 | 23,0 | 1.003 | 25,5 | <b>14660</b> |         |                   |       |      |      |      |     |     |      |      |



## Quick Specs

|                   |                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material          | Nickel-Plated Brass W/TPE Sealing Gland                                                                                                   |
| Certifications    | cRV <sub>US</sub> Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories File E51579 to both Canadian and U.S. requirements |
| Temperature Range | -40°F (-40°C) to 212°F (100°C)                                                                                                            |
| IP Rating         | IP 68, IP 69K                                                                                                                             |



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)