

# PROPORTIONAL OUTPUT THUMBWHEEL

**HTWF**  
HALL EFFECT  
THUMBWHEEL

## FRICION HOLD ACTUATION STYLE THUMBWHEEL



Knurled Wheel Style (with Wires)

Paddle Wheel Style (with Pins)

The HTWF Friction Hold Thumbwheel offers a maintained position, single axis thumbwheel actuator that provides a linear change in voltage output in either direction from center. Options include increasing or decreasing voltage output from the center position to the full travel position, and single or dual (redundant) outputs per axis. The HTWF Thumbwheel has a rocker style snap-in mounting feature to accommodate a 1.47" x 0.710" panel opening. The HTWF provides 250,000 cycle life, full forward/full backward, is sealed to IP68S and offers excellent EMI/RFI immunity and a flow through design. Ideal for heavy equipment, industrial machines or remote control applications.

### Features:

- 250,000 cycle life, full forward/full backward with center detent
- Maintained control positioning, no return to center
- Hall effect contactless sensing technology
- Number of output options
- Choice of bezel & button colors
- Snaps into 1.47" x 0.710" panel opening
- Electronics sealed to IP68S
- Excellent EMI/RFI immunity
- RoHS/WEEE/Reach compliant

### Standard Characteristics/Ratings:

#### MECHANICAL:

**Mechanical Life:** 250,000 full forward to full back with center detent

**Initial Operating Force at Top of Roller:** 2 oz min to 6 oz max @ 25°C

**Max Allowable Radial Load:** 30.0 lbs.

**ELECTRICAL RATINGS:** Rated at Vcc = 5V @ 25°C Load = 1mA (4.7KΩ)

Electrical	Units	Min	Typ	Max
Supply Voltage	VDC	4.5	5	5.5
Output Voltage Tolerance at Center (see graph for output values)	VDC @ 5V Vcc	-0.15	N/A	+0.15
Output Voltage Tolerance Full Travel (see graph for output values)	VDC @ 5V Vcc	-0.25	N/A	+0.25
Supply Current Per Sensor	mA	N/A	N/A	10

#### ELECTRONICS:

**Seal Integrity:** Electronics watertight per IP68S, 1 meter

#### ENVIRONMENTAL:

**Operating Temp Range:** -40°C to +85°C

**Humidity:** 96% RH, 70°C, 96 hours

**Vibration:** Per MIL-810F minimum integrity

**Sand/Dust:** Per SAE J1455

**EMI:** Withstand per MIL-STD-461D/SAE J1113-22

**RFI:** Withstand 100V/M 14Hz to 1GHz

#### MATERIALS:

**Button:** Thermoplastic

**Bezel:** Thermoplastic

**Snap Arms:** Stainless steel

**Wires:** 18 AWG

### HTWF PART NUMBER CODE



## FRICION HOLD ACTUATION STYLE THUMBWHEEL



OUTPUT 2 IS NOT PRESENT IN ALL CONFIGURATIONS



### MOUNTING:

RECOMMENDED PANEL THICKNESS: 0.100 OPTIMUM THICKNESS  
(0.050 MIN. - 0.120 MAX.)

RECOMMENDED PANEL OPENING: 0.710 X 1.470 OPTIMUM  
(0.710/0.720 - 1.460/1.480)



**PINNED  
TERMINATION**  
NOT ALL PINS ARE PRESENT  
IN ALL OUTPUT CONFIGURATIONS



NOT ALL WIRES ARE PRESENT  
IN ALL OUTPUT CONFIGURATIONS

# PROPORTIONAL OUTPUT THUMBWHEEL

## FRICTION HOLD ACTUATION STYLE THUMBWHEEL

**OPTION A**



**OPTION B**



**OPTION C**



**OPTION D**



**OPTION E**



**OPTION F**



**OPTION G**



**OPTION H**



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)