


## CDBB340-HF Thru. CDBB3100-HF

Reverse Voltage: 40 to 100 Volts

Forward Current: 3.0 Amp

RoHS Device

Halogen Free




### Features

- Low Profile surface mount applications in order to optimize board space.
- Low power loss, high efficiency.
- High current capability, low forward voltage drop.
- High surge capability.
- Guard ring for overvoltage protection.
- Ultra high-speed switching.
- Silicon epitaxial planar chip, metal silicon junction.

### Mechanical data

- Epoxy: UL94-V0 rate flame retardant.
- Case: Molded plastic, DO-214AA / SMB
- Terminals: Solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Indicated by cathode band.
- Weight: 0.091 grams



### Circuit Diagram



### Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Ratings at Ta=25°C unless otherwise noted.  
Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive loaded.  
For capacitive load, derate current by 20% .

Parameter	Symbol	CDBB 340-HF	CDBB 360-HF	CDBB 3100-HF	Unit
Max. repetitive peak reverse voltage	V <sub>RRM</sub>	40	60	100	V
Max. DC blocking voltage	V <sub>DC</sub>	40	60	100	V
Max. RMS voltage	V <sub>RMS</sub>	28	42	70	V
Max. instantaneous forward voltage @ 3.0A, T <sub>A</sub> =25°C	V <sub>F</sub>	0.50	0.70	0.81	V
Operating temperature range	T <sub>op</sub>	-40 to +70			°C
Junction temperature range	T <sub>J</sub>	-50 to +150			°C
Storage temperature range	T <sub>STG</sub>	-50 to +175			°C

Parameter	Conditions	Symbol	MIN.	TYP.	MAX.	Unit
Forward rectified current	see Fig.1	I <sub>O</sub>			3.0	A
Forward surge current	8.3ms single half sine-wave superimposed on rate load (JEDEC method)	I <sub>FSM</sub>			70	A
Reverse Current	V <sub>R</sub> =V <sub>RRM</sub> T <sub>J</sub> =25°C	I <sub>R</sub>			0.5	mA
	V <sub>R</sub> =V <sub>RRM</sub> T <sub>J</sub> =100°C	I <sub>R</sub>			20	mA
Thermal Resistance	Junction to ambient	R <sub>θJA</sub>		55		°C/W
Diode Junction capacitance	f=1MHz and applied 4V DC reverse Voltage	C <sub>J</sub>		250		pF

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV: E

## RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDBB340-HF thru. CDBB3100-HF)

Fig.1 - Typical Forward Current Derating Curve




Fig.2 - Typical Forward Characteristics




Fig.3 - Maximum Non-repetitive Forward Surge Current




Fig.4 - Typical Junction Capacitance






Fig.5 - Typical Reverse Characteristics



## Reel Taping Specification




DO-214AA (SMB)	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	4.00 ± 0.10	5.90 ± 0.10	3.00 ± 0.10	1.50 ± 0.10	330 ± 2.00	50.0 MIN.	13.50 ± 0.50
	(inch)	0.157 ± 0.004	0.232 ± 0.004	0.118 ± 0.004	0.059 ± 0.004	12.99 ± 0.079	1.969 MIN.	0.531 ± 0.020

DO-214AA (SMB)	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	T	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	5.50 ± 0.10	8.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	0.60 ± 0.10	12.0 ± 0.30	18.4 ± 1.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.217 ± 0.004	0.315 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.236 ± 0.004	0.472 ± 0.012	0.724 ± 0.040


## Marking Code

Part Number	Marking Code
CDBB340-HF	340
CDBB360-HF	360
CDBB3100-HF	3100



## Suggested PAD Layout

SIZE	DO-214AA (SMB)	
	(mm)	(inch)
A	4.30	0.169
B	2.50	0.098
C	2.30	0.091
D	6.80	0.268
E	1.80	0.071



## Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL ( pcs )	Reel Size (inch)
DO-214AA (SMB)	3,000	13

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)