

f	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6					6	6	6	6	6	6	6	6	6	6						
e	5	5	0	5	0	5	5	5	5	5	5					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5						
d	0	0	0	5	0	5	5	5	5	5	4					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5						
c	5	5	0	0	0	5	5	5	5	5	5					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5						
b	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	6					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5						
a	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5						
z	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6					6	6	6	6	6	6	6	6	6	6						
P	0						0						1						1						2						2
O	1						5						0						5						0						5
S																															

EXAMPLE)

Technical drawing of a 100-pin connector showing front and side views with dimensions and notes.

Front View Dimensions:

- Overall width: 50.0 MAX
- Pin pitch: $2.00 \pm 0.05 (6 \times)$
- Pin height: 12.00
- Pin diameter: 1.50 ± 0.10
- Pin length: 15.40 ± 0.50
- Pin thickness: 11.70 ± 0.10
- Pin spacing: $13.45^{+0.15}_{-0.10}$
- Pin diameter: $3.00^{+0}_{-0.10}$
- Pin length: $2.00 \pm 0.05 (10 \times)$

Side View Dimensions:

- Overall width: 50.0 MAX
- Pin pitch: $2.00 \pm 0.05 (10 \times)$
- Pin height: 12.00
- Pin diameter: 1.50 ± 0.10
- Pin length: 15.40 ± 0.50
- Pin thickness: 11.70 ± 0.10
- Pin spacing: $13.45^{+0.15}_{-0.10}$
- Pin diameter: $3.00^{+0}_{-0.10}$
- Pin length: $2.00 \pm 0.05 (10 \times)$

Notes:

- NOTE 3: Dimension 11.70 ± 0.10
- NOTE 5: Dimension $2.00 \pm 0.05 (10 \times)$
- NOTE 6: Dimension 15.40 ± 0.50

Technical drawing showing three connector types (4, 5, 6) with dimensions and a seating plane for the connector.

Dimensions for Connector 4:

- Length: 8.20
- Width: 3.70

Dimensions for Connector 5:

- Length: 9.70
- Width: 3.70

Dimensions for Connector 6:

- Length: 11.20
- Width: 3.70

SEATING PLANE FOR CONNECTOR

PLATING CODE (DIGIT 13 AND 14)
(REF DRW NO. BS,C , 201844 , 003)

1. THIS PRODUCT IS CSA APPROVED.
2. THIS PRODUCT IS UL RECOGNIZED.
3. MEASURED AT THE BOTTOM.
4. MATERIAL CONTACT: PHOSPHORBRONZE
HOUSING: CREAM WHITE GLASS FILLED POLYESTER UL-94V0
5. CONNECTOR PRINTED WITH P/N AND DATE CODE.
6. FOR ACTUAL CONTACT LOADINGS, SEE LOADING PATTERN MATING SIDE.
7. SHAPE OF CONNECTOR HOUSING CAN ALTER DEPENDING ON
PRODUCTION LOCATION
8. THE PRODUCT (LF) MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY
REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
9. FOR RECOMMENDED PTH DIMENSIONS REFER DRAWING : BS, A , 201572 , 001

CATALOG NO: HM2P07PDJ3N5----

[illegible]

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru