


SERIES 39

SPST, 150 mA to 1/2 Amp

FEATURES


- Requires an Absolute Minimum of Space
- Molded-In Terminals in SPST-N.O.
- Solder Lug Terminals



DIMENSIONS in inches (and millimeters)

Normally Open-SPST Economy and Standard Version

39-1
39-3
39-601*



Economy Version

Electrical Ratings	Operations at Rated Load	*Complete Part Number	Button Color
At 5 Vdc 150 mA	At 20 Vdc 20 mA	1,000,000	39-601 RED 39-601 BLK

Action	Total Travel	Actuating Force (oz.)	Mtg. Hole
Momentary	.035 ± .015 (0.89 ± 0.38)	4 + 4 - 2	11/64" (4.37) DIA.


Standard

Electrical Ratings	Operations at Rated Load	Complete Part Number	Button Color
At 115 Vac 1/2 Amp Res.	At 220 Vac 1/4 Amp Res.	1,000,000	39-1 39-3

Action	Total Travel	Actuating Force (oz.)	Mtg. Hole
Momentary	.035 ± .015 (0.89 ± 0.38)	4 + 4 - 2	11/64" (4.37) DIA.

Normally Open-SPST with Sealed Bushing and Button

39-351*




Rating at 115 Vac Resistive	Rating at 220 Vac Resistive	Operations at Rated Load	*Complete Part Number	Button Color
1/2 Amp	1/4 Amp	250,000	39-351 RED 39-351 BLK	Red Black

Action	Total Travel	Actuating Force (oz.)
Momentary	.035 ± .015 (0.89 ± 0.38)	16 ± 8

Normally Open-SPST with Overtravel

39-12
39-24




Rating at 115 Vac Resistive	Rating at 220 Vac Resistive	Operations at Rated Load	Complete Part Number	Button Color
1/2 Amp	1/4 Amp	100,000	39-12 39-24	Red Black

Action	Total Travel	Over Travel	Actuating Force (oz.)	Mtg. Hole
Momentary	.130 ± .025 (3.30 ± 0.64)	.015 (0.38) Min.	5 ± 3	11/64" (4.37) DIA.

DIMENSIONS in inches (and millimeters)

Normally Closed–SPST

39-2




Rating at 115 Vac Resistive	Rating at 220 Vac Resistive	Operations at Rated Load	Part Number	Cap Color
1/4 Amp	1/8 Amp	250,000	39-2	Black

Action	Total Travel	Actuating Force (oz.)	Mtg. Hole
Momentary	.042 ± .010 (1.07 ± 0.25)	+ 4 - 2	.172 (4.37) DIA

Normally Closed–SPST with Sealed Bushing and Button


39-352*



Rating at 115 Vac Resistive	Rating at 220 Vac Resistive	Operations at Rated Load	*Complete Part Number	Button Color
1/4 Amp	1/8 Amp	100,000	39-352 RED 39-352 BLK	Red Black

Action	Total Travel	Actuating Force (oz.)
Momentary	.042 ± .010 (0,17 ± 0,25)	8 ± 4

CIRCUITRY



SPECIFICATIONS

Rating Criteria

Contact Resistance: 25 milliohms maximum on a new switch

Voltage Breakdown: 1,000 Vac between mutually insulated parts

Insulation Resistance: 1,000 megohms minimum

Operating Temperature: -40°C to +85°C

Mounting Torque: 2 inch-pounds

Materials and Finishes

Mounting Nut: Brass, tin zinc

Housing: Aluminum, clear anodized for 39-351 and 39-352; Brass, zinc trivalent chromate-plated for others

Button: Thermoset plastic

Base: Thermoset plastic

Shorting Bar: Fine silver for 39-2 and 39-352; brass, gold-plated over nickel plate for 39-601; fine silver, gold-plated for others

Terminals: Fine silver for 39-2 and 39-352; commercial bronze with gold-plated fine silver contact surface for others

Spring: Tinned music wire

O-Rings: (39-351 and 39-352) Internal ring is silicone; external ring is buna 'N'

ACCESSORY



Button Cap

Part No. 30B1012

For use with part numbers
39-351 and 39-352.

(Fasten to button with
Cyanoacrylate Adhesive)

ORDERING INFORMATION

Part Number	Description
39-1	N.O., Red Button
39-2	N.C., Black Button
39-3	N.O., Black Button
39-12	N.O., Overtravel Red Button
39-24	N.O., Overtravel Black Button
39-351 RED	N.O., Sealed, Red Button
39-351 BLK	N.O., Sealed, Black Button
39-352 RED	N.C., Sealed, Red Button
39-352 BLK	N.C., Sealed, Black Button
39-601 RED	N.O., Economy, Red Button
39-601 BLK	N.O., Economy, Black Button

Accessory cap may be used with all switches shown except 39-2.

Accessory Part Number	Description
30B1012-5	Red Button Cap
30B1012-9	Black Button Cap
30B1012-8	White Button Cap

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru