

83106 2 stable lever positions 831064 Part number made to order



- Double break switching
- Options for operation in stable positions
- Choice of actuators and fixing positions

Part numbers

	Type	Function	Connections
MADE TO ORDER	2 stable lever positions 831064	I (changeover)	W3

Specifications

Electrical characteristics

Rating nominal / 250 VAC (A)	5
Rating thermal / 250 VAC (A)	17,5

Mechanical characteristics

Maximum operating force (N)	0,45
Min. Release force (N)	-
Operating position (mm)	-
Min. overtravel (mm)	-
Mechanical life (operations)	10 ⁶
Max. permitted overtravel force (N)	-
Maximum rest position (mm)	-
Differential travel (mm)	-
Ambient operating temperature (°C)	-40 → +85
Contact gap (mm)	0,4 x 2
Weight (g)	9

Additional specifications

Components

Material

- Case : polyamide UL94V2 (83 106)
- Contacts : nickel silver

Levers

- Mild steel (zinc)
- Roller : polyamide
- Adjusting screws : self-retaining
- Plates : iridescent passivated mild steel (zinc)

NB : Fixing holes for these microswitches have metal ferrules.


Principles



Dimensions (mm)

Product


83 106 4



Dimensions (mm)

Connections


W1 screw




Dimensions (mm)

Connections


W2 solder

**Dimensions (mm)****Connections**

W3 for 6.35 mm clips

**Dimensions (mm)****Actuators**

A




Lever cross-section 1 x 6.4 mm

Dimensions (mm)

Actuators

B




Lever cross-section 1 x 6.4 mm

Dimensions (mm)

Actuators

E




Lever cross-section 1×6.4 mm

Dimensions (mm)

Actuators

Q




Lever cross-section 1×6.4 mm

Dimensions (mm)

Actuators

B9




Lever cross-section 1 x 6.4 mm

Dimensions (mm)

Actuators

V3




Lever cross-section 1 x 6.4 mm

Dimensions (mm)

Mounting accessories

Y

Side plate




Lever cross-section 1 x 6.4 mm

Dimensions (mm)

Mounting accessories

O2

2-pole side mounting plate




Lever cross-section 1 x 6.4 mm

Dimensions (mm)

Mounting accessories

K2

2-pole vertical mounting plate




Lever cross-section 1 x 6.4 mm

Dimensions (mm)


Mounting accessories

H
Horizontal single-pole mounting plate



Curves

Operating curve for types 83 106 0 / 4 / 7



N°	Legend
1	Number of cycles
2	Resistive circuit
3	Inductive circuit
4	Mechanical life limit
5	Current in Amps

Connections

Actuators and fixing positions

Actuators and fixing positions						
Actuators	A R49	B R47	E R47	Q	V3 R15.5	B9
Operating force - max.	N 1.2	1.2	1.2	2.8	4	4
Release force - min.	N 0.25	0.25	0.2	0.45	0.8	1
Pre-travel - max.	mm 6.2	6.2	6.2	3.2	1.45	1.5
Differential travel	mm 2.1 ^{+0.3}	2.1 ^{+0.3}	2.1 ^{+0.3}	1.05 ^{+0.4}	0.5 ^{+0.2}	0.5 ^{+0.2}
Total travel max.	mm 7.5	8.4	7.5	4.5	1.9	1.9

Except where otherwise indicated, the flat and roller levers are mounted as shown in the dimensional drawings (mounted on the left).

Mounting accessories

Y Side plate	H Horizontal single-pole mounting plate	O2 2-pole side mounting plate	K2 2-pole vertical mounting plate

Other information**Mounting - Operation**

See basic technical concepts

Product adaptations

- Special levers
- Reinforced spring
- Special contacts
- Approvals : UL - cUL

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru