

PART NAME	POTTING BOX (STYLE B)	PART No.	PB-1558-TF & PB-1559-TF / PB-1574-TF TO PB-1583-TF	REV. DATE	1-20-12
-----------	-----------------------	----------	--	-----------	---------

MATERIAL: ABS THERMOPLASTIC (CHI MEI POLYLAC PA-765)
 FLAMMABILITY RATING OF 94V-0 AT 0.070" THICKNESS
 AND CONTINUOUS USE TEMPERATURE OF 70° C.)

COLOR: BLACK

FINISH: OUTSIDE SURFACES ARE TEXTURED FINISH.


COVER REDUCES INSIDE HEIGHT BY 0.075,
 EXCEPT ON PB-1577-TF COVER REDUCES
 INSIDE HEIGHT BY 0.060 & PB-1583-TF COVER
 REDUCES INSIDE HEIGHT BY 0.110.

ALL COVERS HAVE SMOOTH SURFACES.

LENGTH AND WIDTH DIMENSIONS ARE
 TAKEN FROM CLOSED END OF THE BOX.
 DIMENSIONS INCREASE SLIGHTLY AT
 OPEN END DUE TO TAPER.

SHIPPED IN PACKAGES OF TEN (10).

ALL DIMENSIONS HAVE ±0.010 TOLERANCE



PART No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	OPTIONAL COVER
PB-1558-TF	2.000	1.500	1.000	2.875	2.500	0.776	0.070	1.552	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1558-CN
PB-1559-TF	3.000	2.000	1.500	3.875	3.500	1.039	0.070	2.078	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1575-C
PB-1574-TF	2.000	2.000	1.500	2.875	2.500	1.039	0.070	2.078	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1574-C
PB-1575-TF	3.030	2.030	0.900	3.875	3.500	1.039	0.070	2.078	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1575-C
PB-1576-TF	3.000	3.000	1.500	3.875	3.500	1.539	0.070	3.078	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1576-C
PB-1577-TF	1.040	1.040	0.785	1.775	1.378	0.537	0.060	1.075	0.100	----	(2)	----	----	PBC-1577-C
PB-1578-TF	4.000	2.125	2.000	4.875	4.500	1.115	0.070	2.230	0.125	----	(2)	3.790	1.906	PBC-1578-C
PB-1579-TF	1.500	1.250	0.800	2.375	2.000	0.646	0.070	1.292	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1579-C
PB-1580-TF	4.000	1.750	1.000	4.875	4.500	0.901	0.070	1.802	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1580-C
PB-1581-TF	2.079	1.280	0.445	2.875	2.438	0.650	0.070	1.300	0.070	----	(2)	----	----	PBC-1581-C
PB-1582-TF	4.063	2.188	0.900	4.875	4.500	1.115	0.070	2.230	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1578-C
PB-1583-TF	4.375	3.125	2.000	5.500	5.000	----	0.100	3.223	0.125	1.750	(4)	3.974	2.723	PBC-1583-C

PART NAME	POTTING BOX (STYLE C)	PART No.	PB-1549-BF, PB-1558-BF PB-1574-BF, PB-1576-BF & PB-1577-BF	REV. DATE	1-26-11
-----------	-----------------------	----------	---	-----------	---------

MATERIAL: ABS THERMOPLASTIC (CHI MEI POLYLAC PA-765)
 FLAMMABILITY RATING OF 94V-0 AT 0.070" THICKNESS
 AND CONTINUOUS USE TEMPERATURE OF 70° C.)


COLOR: BLACK
FINISH: SMOOTH

COVER REDUCES INSIDE HEIGHT BY 0.100
 EXCEPT ON PB-1574-BF, PB-1576-BF
 & PB-1549-BF COVER REDUCES INSIDE
 HEIGHT BY 0.094. ON PB-1577-BF COVER
 REDUCES INSIDE HEIGHT BY 0.078.

ALL COVERS HAVE SMOOTH SURFACES.

SHIPPED IN PACKAGES OF TEN (10).

ALL DIMENSIONS HAVE ±0.010 TOLERANCE



PART No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	OPTIONAL COVER
PB-1549-BF	3.050	3.050	0.875	4.000	3.500	1.538	3.324	0.125	0.085	0.082	PBC-1576-CN
PB-1558-BF	2.000	1.500	1.000	3.000	2.500	0.750	2.250	0.125	0.063	0.063	PBC-1558-C
PB-1574-BF	2.000	2.000	1.500	3.000	2.500	1.000	2.300	0.125	0.063	0.050	PBC-1574-CN
PB-1576-BF	3.000	3.000	1.500	4.000	3.500	1.500	3.300	0.125	0.094	0.050	PBC-1576-CN
PB-1577-BF	1.000	1.000	0.750	1.875	1.375	0.500	1.250	0.090	0.063	0.045	PBC-1577-CN

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru