

SuperNine® RJ45 CAT 5e/6A connectors

233-300 Coupler with accessory threads

MIL-DTL-38999 Series III Type



**Plug
Front View**



**Receptacle
Front View**



**Receptacle
Rear View**

Material and Finish¹

NF	Aluminum/Cadmium, Olive Drab
ME	Aluminum/Electroless Nickel
MT	Aluminum/Nickel PTFE
ZR	Aluminum/Black Zinc-Nickel

NOTES


- See Section A for alternate key/keyway positions and panel cutout dimensions
- G option is inline shielded and grounded to shell, available for receptacle only
- Front panel mount only
- Meets IP67 in unmated condition, IP68 mated
- For shrink boot see part number 770-028
- Receptacle has RJ45 jack. Plug has RJ45 plug to jack

Part Number Development									
Sample Part Number	233-300	NF	00	G	17	5H	N	1	T
Basic Number	233-300								
Finish	See Material and Finish table								
Connector Style ¹	See Connector Style table								
Insert-to-Shell Grounding	– = Inline shielded RJ45 insert G = Shielded and grounded to shell ²								
Shell Size	17 or 19								
RJ45 Category	5H = CAT 5e 6A = CAT 6A (CAT 6A receptacle only, for plug see 233-312)								
Alternate Key Position ¹	Per MIL-DTL-38999 A, B, C, D, E, N = Normal								
RJ45 Orientation	1, 2, 3, or 4								
Shrink Boot	T = Part No. 770-028; see accessory section. (Omit for None)								


Connector Style¹

00	Wall mount receptacle with slotted holes ³
01	Wall mount receptacle with slotted holes and metal cable gland
05	Inline Receptacle
07	rear panel mount, jam nut receptacle
08	In-line receptacle with metal cable gland
D0	Wall mount receptacle with round holes
D1	Wall mount receptacle with round holes and metal gland
CM	Wall mount receptacle with metric clinch nuts
CG	Wall mount receptacle with metric clinch nuts and metal gland
CS	Wall Mount Receptacle with standard clinch nuts
G6	plug
G7	Plug with metal cable gland ⁵
G9	Plug with metal cable gland ⁵

RJ45 Orientation Options (Plug Face)



RJ45 Orientation Options (Receptacle Face)




All external dimensions, features, etc. compliant with D38999/20, /24, &/26. Consult factory for additional information.


G6 - PLUG WITH INTEGRAL SHRINK BOOT

G7 - PLUG WITH METAL GLAND

G6 and G7 - plug Dimensions				
Shell Size	A Dia Max		B Dia	
	in	mm	in	mm
17	1.406	35.71	1.276 1.268	32.41 32.21
19	1.516	38.51	1.382 1.374	35.10 34.90




07 - REAR PANEL MOUNT JAM NUT AND 05 OR 08 - INLINE RECEPTACLES




00, 01, DO, D1, CM AND CG - WALL MOUNT RECEPTACLES WITH ACCESSORY THREADS OR METAL GLAND


00, 01 - Wall Mount Receptacle with Slotted Holes (Mating Face)



D0, D1 - Wall Mount Receptacle with Round Holes (Mating Face)




CM Metric and CS Standard - Wall Mount Receptacles (Mating Face and Side View)




Note:
See CM & CS style for side view and style specific dimensions.


00, D0, CM - Wall Mount Receptacle



Rear View



01, D1, CG - Wall Mount Receptacle with Metal Gland



Jam Nut and Inline Receptacle Dimensions					
Shell Size	ØL	M	N	S	ØT Max
17	1.764 (44.81) 1.740 (44.20)	1.642 (41.71) 1.610 (40.89)	1.191 (30.25) 1.181 (30.00)	.122 (3.09) .083 (2.11)	1.275 (32.39)
19	1.949 (49.50) 1.925 (48.90)	1.827 (46.41) 1.795 (45.59)	1.316 (33.43) 1.306 (33.17)	.153 (3.89) .114 (2.90)	1.337 (33.96)

Wall Mount Receptacle Dimensions									
Shell Size	B Sq	B1 Sq	C Bsc	D Bsc	E	F	G	G1	ØJ Holes
17	1.323 (33.60) 1.299 (32.99)	1.437 (34.50) 1.397 (35.48)	1.062 (26.97)	.969 (24.61)	.136 (3.45)	.202 (5.13)	.098 (2.49)	.122 (3.10) .083 (.58)	.136 (3.45)
19	1.449 (36.80) 1.425 (36.20)	1.531 (38.89) 1.491 (37.87)	1.156 (29.36)	1.062 (26.97)	.120 (3.05)	.186 (4.72)	.083 (2.11)	.153 (3.89) .144 (3.66)	.120 (3.05)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru