




DESIGN FOR USE WITH	
RG. 141/U CABLE	
CABLE ENTRY DIAMETER	MINIMUM
HOUSING	.120
CONTACT	.040
FERRULE	.216

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
013	REDRAWN ON CAD ECN 94-0474	7/20/95	PRB

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310.2	Temperature Rating -65°C To + 165°C
Frequency Range (GHz) 0.5 To 12.4	Recommended Mating	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 500	Torque 7-10 in/LBs	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I
VSWR 1.25 MAX	Mating Characteristics:	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B
Insertion Loss (dB MAX) .06√f(GHz)	Insertion (MAX Lbs) 3	Except High Temp +85°C
RF Leakage (dB MIN) -(60-fGHz)	Withdrawal (MIN Oz) 1	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106,
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 250	Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) 2	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 1000	Center Contact Captivation	
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Cable Retention	
Center Contact 3.0	Axial Force (Lbs) 40	
Outer Contact 5.0 *	Torque (In-Oz) N/A	
Cable to Housing 0.5	Weight (Grams) TBD	
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 670		
I.R.(Megohms MIN) 5,000		
* For Passivated Housings Only		

HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	GOLD PLATE PER MIL-G-45204			
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A			
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204			
SHRINK TUBING	HEAT SHRINKABLE POLYOLEFIN COMPOUND MIL-I-23053/4	N/A			
FERRULE	COPPER OR BRASS ALLOY ROCKWELL F65 MAXIMUM	GOLD PLATE PER MIL-G-45204			
COMPONENT	MATERIAL	FINISH			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ±.005 ± 1° These drawings and specifications are the property of Omni Spectra Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.			DRAWN BY BWC 7/7/68 CHECKED BY PRB 7/13/68 APPROVED BY D.NANIA 7/13/68 AMP AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599		
USE ASS'Y PROCEDURE 408-04820 (20-041) NO. A.P. _____			TITLE OSM STRAIGHT CABLE JACK SOLDER ATTACHMENT SIZE B CODE IDENT NO. 26805 2032-5002-00 REV 01₃ SCALE 5:1 SHEET 1 OF 1		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru