




- 1) Measured when retaining clip is fully pushed towards contact area.
 2) The border dimension includes the necessary axial misalignment of the retaining clip.

All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

Interface

According to

DIN 41626/2, BS 9525 F0011

Documents

Assembly instruction

45 A1

Material and plating

Connector parts

Center contact
 Outer contact
 Body
 Clip
 Dielectric
 Crimping ferrule

Material

CuBe
 CuBe
 Brass
 CuBe
 PTFE
 Copper

Plating

AuroDur®, gold plated
 AuroDur®, gold plated
 Gold, 0.1 μm min.
 Nickel, 2.5-5 μm
 Gold, 0.1 μm min.

Electrical data

Impedance	50 Ω
Frequency	DC to 6 GHz
Return loss	≥ 21 dB, DC to 2 GHz ≥ 19 dB, 2 to 6 GHz
Insertion loss	$\leq 0.1 \times \sqrt{f(\text{GHz})}$ dB
Insulation resistance	≥ 200 M Ω
Center contact resistance	≤ 10 m Ω
Outer contact resistance	≤ 3 m Ω
Test voltage	750 V rms
Working voltage	250 V rms
RF-leakage	≥ 80 dB up to 0.5 GHz ≥ 65 dB up to 1.5 GHz

- Limitations are possible due to the used cable type -

Mechanical data

Mating cycles	≥ 500
Center contact captivation	≥ 10 N
Connector captivation in plastic	≥ 52 N
Engaging and disengaging force	≤ 10 N

Environmental data

Temperature range	-55°C to +125°C
Climatic class	IEC 60068-2-1 55/125/21 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-3
RoHS	compliant

Tooling

Crimping tool	11W150-000
Crimp insert	11W150-403

Suitable cables

RG 316 /U-d, K02252d

Weight

Weight	1.7 g/pce
--------	-----------

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Wengler Juergen	20/08/07	Sa. Krautenbacher	17.03.14	b00	14-0352	T. Krojer	17.03.14
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de					Tel.: +49 8684 18-0 Fax: +49 8684 18-499 email: info@rosenberger.de		Page 2 / 2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru