

SACCBP-M12FSD-4CON-M16/1,0-931

Order No.: 1534591



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1534591>

Bus system flush-type socket, ETHERNET, 4-pos., M12, shielded, D-coded, rear/screw mounting with M16 thread, with 1 m bus cable, 2 x 2 x 0.14 mm²

Ethernet

Commercial data

GTIN (EAN)	4 046356 026765
sales group	D125
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85444290
Catalog page information	Page 182 (PC-2007)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
06/20/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	4
Volume resistance	≤ 3 mΩ

Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Length of cable	1 m
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Male connector / female connector)

General characteristics

Coding	D - data
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP67
Contact material	CuZn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	PA 66
Material, knurls	Nickel-plated brass
Sealing material	NBR
Status display	No
Test voltage	2500 V


Conductor data

Cable type	Ethernet
Cable type (abbreviation)	93E
Conductor cross section	0.14 mm ²
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	7x 0.15 mm
Core diameter including insulation	1.05 mm
External cable diameter	6.70 mm
Wire colors	White-green, white-orange
External sheath, color	water blue RAL 5021
Insulation resistance	$\geq 5 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$
Conductor resistance	$\leq 150 \text{ }\Omega/\text{km}$
Working capacitance	42 pF
Wave impedance	100 $\Omega \pm 5\%$ (At 100 MHz)
Signal speed	0.72 c
Shield attenuation	60 dB (Up to 1000 MHz)
Coupling resistance	5.00 m Ω/m (At 10 MHz)
Nominal voltage, conductor	max. 125 V
Test voltage, conductor	1000 V


Twisted pairs	2 cores to the pair
Type of pair shielding	Aluminum-lined polyester foil
Overall twist	Two pairs with two fillers to the core
Shielding	Tinned copper braided shield
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	Cell PE
Conductor material	Bare Cu litz wires
Cable weight	42 kg/km
Smallest bending radius, movable installation	34 mm (cable, flexible installation)
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 70 °C (cable, fixed installation) -10 °C ... 50 °C (cable, flexible installation)
Special properties	Free of substances which would hinder coating with paint or varnish
Flame resistance	complying with IEC 60332-2-2
Halogen-free	complying with IEC 60754-1/2
Resistance to oil	in accordance with DIN EN 60811-2-1
Other resistance	Microbe resistance as per VDE 0282 section 10 Hydrolysis resistance as per DIN 53504
Concentration of fumes	in accordance with IEC 61034

Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing




M12 flush-type connector




Housing cutout for M16 fastening thread,
 mounting panel with feed-through hole
 (alternatively with surface as protection
 against rotation)

Circuit diagram



Contact assignment of the M12 socket

Schematic diagram



Pin assignment M12 female connector, 4-pos., D-coded, female side

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru