






LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			V2	REVISED PER ECO-11-004587	11MAR11	RK	HMR



SECTION X-X



RECOMMENDED HOLE LAYOUT

- 1 STANDOFFS:
UP TO 9 POS—(2 REQD) ON THE OUTSIDE
ENDS OF THE HOUSING.
10 TO 19 POS—(3 REQD) TWO ON THE
OUTSIDE ENDS AND ONE CENTERED ON
THE HOUSING.

19 POS AND ABOVE—(4 REQD) TWO ON THE
OUTSIDE ENDS AND TWO SPACED EVENLY
WITHIN THE REMAINING LENGTH OF THE
HOUSING.
- 2 FOR 3 POS. ONLY, ONE SLOT (.215 WIDE).
- 3 INDICATED PARTS ARE PACKAGED IN
"GANG-OF-TUBES".
- 4 RECESSED DATE CODE
- 5 .000100—.000200 BRIGHT TIN-LEAD OVER .000050 NICKEL.
- 6 .000100—.000200 BRIGHT TIN OVER .000050 NICKEL.
- 7 PRELIMINARY PART
- 8 .000100—.000200 MATTE TIN OVER .000050 NICKEL.
- 9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINIS

OBSOLETE 9	8	2.620	2.540	2.400	24	25	7-103080-3	
	8	2.520	2.440	2.300	23	24	7-103080-2	
	8	2.420	2.340	2.200	22	23	7-103080-1	
	8	2.320	2.240	2.100	21	22	7-103080-0	
	8	2.220	2.140	2.000	20	21	6-103080-9	
	8	2.120	2.040	1.900	19	20	6-103080-8	
	8	2.020	1.940	1.800	18	19	6-103080-7	
	8	1.920	1.840	1.700	17	18	6-103080-6	
	8	1.820	1.740	1.600	16	17	6-103080-5	
	8	1.720	1.640	1.500	15	16	6-103080-4	
	8	1.620	1.540	1.400	14	15	6-103080-3	
	8	1.520	1.440	1.300	13	14	6-103080-2	
	8	1.420	1.340	1.200	12	13	6-103080-1	
	8	1.320	1.240	1.100	11	12	6-103080-0	
	8	1.220	1.140	1.000	10	11	5-103080-9	
	8	1.120	1.040	.900	9	10	5-103080-8	
	8	1.020	.940	.800	8	9	5-103080-7	
	8	.920	.840	.700	7	8	5-103080-6	
	8	.820	.740	.600	6	7	5-103080-5	
	7	8	.720	.640	.500	5	6	5-103080-4
8		.620	.540	.400	4	5	5-103080-3	
8		.520	.440	.300	3	4	5-103080-2	
8		.420	.340	.200	2	3	5-103080-1	
6		1.020	.940	.800	8	9	4-103080-0	
6		.520	.440	.300	3	4	3-103080-9	
6		.420	.340	.200	2	3	3-103080-8	
6		.520	.440	.300	3	4	3-103080-7	
6		.620	.540	.400	4	5	3-103080-6	
5		.620	.540	.400	4	5	3-103080-5	
5		3.820	3.640	3.500	35	36	3-103080-4	
5		3.720	3.540	3.400	34	35	3-	-3
5	3.620	3.440	3.300	33	34	3-	-2	
5	3.420	3.340	3.200	32	33	3-	-1	
5	3.320	3.240	3.100	31	32	3-	-0	
5	3.220	3.140	3.000	30	31	2-	-9	
5	3.120	3.040	2.900	29	30	2-	-8	
5	3.020	2.940	2.800	28	29	2-	-7	
5	2.920	2.840	2.700	27	28	2-	-6	
5	2.820	2.740	2.600	26	27	2-	-5	
5	2.720	2.640	2.500	25	26	2-	-4	
OBSOLETE 9	5	2.620	2.540	2.400	24	25	2-	-3
	5	2.520	2.440	2.300	23	24	2-	-2
	5	2.420	2.340	2.200	22	23	2-	-1
	5	2.320	2.240	2.100	21	22	2-	-0
	5	2.220	2.140	2.000	20	21	1-	-9
	5	2.120	2.040	1.900	19	20	1-	-8
	5	2.020	1.940	1.800	18	19	1-	-7
	5	1.920	1.840	1.700	17	18	1-	-6
	5	1.820	1.740	1.600	16	17	1-	-5
	5	1.720	1.640	1.500	15	16	1-	-4
OBSOLETE 9	5	1.620	1.540	1.400	14	15	1-	-3
	5	1.520	1.440	1.300	13	14	1-	-2
	5	1.420	1.340	1.200	12	13	1-	-1
	5	1.320	1.240	1.100	11	12	1-	-0
	5	1.220	1.140	1.000	10	11		-9
	5	1.120	1.040	.900	9	10		-8
	5	1.020	.940	.800	8	9		-7
	5	.920	.840	.700	7	8		-6
	5	.820	.740	.600	6	7		-5
	5	.720	.640	.500	5	6		-4
	5	.620	.540	.400	4	5		-3
	5	.520	.440	.300	3	4		-2
	5	.420	.340	.200	2	3		-1
	5	.420	.340	.200	2	3		-0
	5	.420	.340	.200	2	3		-0
FINISH	D	C	B	A	NO OF POS	ASSEMBLY PART NUMBER		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN	17AU092				
		J. MARTINELLI					
		CHK					
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD	21AUG92	NAME		
INCHES			H. PALEY				
		0 PLC ± .	PRODUCT SPEC		ASSEMBLY, MOD II, SINGLE ROW, .100 C/L, (4) SIDED SHROUD — —		
		1 PLC ± .	—				
		2 PLC ± .02	—				
		3 PLC ± .005	APPLICATION SPEC				
		4 PLC ± .	—				
		ANGLES ± .	—				
MATERIAL	FINISH	WEIGHT	SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO	
RETARDANT THERMOPLASTIC, COLOR-BLACK	SEE TABLE	—	A1	00779	G-103080	RESTRICTED TO	
POSTS-BRASS			CUSTOMER DRAWING				
				SCALE	4:1	SHEET 1 OF 1	REV V

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru