

Duplex Multimode 50/125 Fiber Patch Cable (LC/LC), 7M (23-ft.)

MODEL NUMBER: **N520-07M**



Description

Tripp Lite's 7-meter multimode duplex Fibre Channel optic LC/LC patch cable is manufactured from 50/125 zipcord fiber. The cable has LC connectors on each end. It has a PVC jacket and is FDDI and OFNR rated.

50/125 Duplex multimode fiber is most commonly used in Fibre Channel applications. It is backward compatible with 62.5 micron fiber and provides built-in headroom for future applications. The cable provides higher bandwidth optimized for Gigabit and 10Gbps networks as well. Also available in lengths up to 152 meters. Enter "N520-" in the search field to bring up all lengths. For LC-SC cables, search "N516-", and for SC-SC, search "N506-".

Features

- Constructed with 50/125 micron cable
- Length: 7-meters
- Use on fiber and fibre channel installations
- LC male to LC male connectors
- Higher bandwidth optimized for gigabit and 10Gbps networks
- Backward compatible with 62.5 micron fiber
- Built-in headroom for future applications
- Number of fibers: 2
- Fiber type: All glass graded index
- Core diameter: Two 50+/-3 microns
- CLAD diameter: 125+/-2 microns
- Primary coating diameter: 245+/-15 microns
- Primary coating material: Acrylate
- Secondary coating diameter: 900+/-50 microns
- Secondary coating material: PVC
- Attenuation @850NM: 3.5DB/KM maximum, @1300NM: 1.0DB/KM maximum
- Bandwidth @850NM: 220 MHz-KM minimum, @1300NM: 600 MHz-KM minimum
- Numeric aperture: .275 nominal

Highlights

- Premium PVC multimode LC/LC patch cable - 7m
- Attenuation loss meets or exceeds the latest industry standards
- Higher bandwidth optimized for gigabit and 10Gbps networks
- Backward compatible with 62.5 micron fiber
- Built-in headroom for future applications

System Requirements

- Any fiber optic hardware or NIC card requiring multimode duplex cable with LC/LC connectors

Package Includes

- 7-meter duplex MMF cable LC/LC 50/125 fiber



- Proof test level: 100,000 PSI
- Insertion loss testing performed on every connector (0.2db typical) and provided with cable
- Beveled edge on ends of glass makes insertion of plug a breeze

Specifications

| OVERVIEW | |
|----------------------------|---|
| Attenuation @ 850NM | 3.5DB/KM maximum, @1300NM: 1.0DB/KM maximum |
| Bandwidth @ 850NM | 220 MHz-KM minimum, @1300NM: 600 MHz-KM minimum |
| Clad Diameter | 125+/-2 microns |
| Core Diameter | Two 50+/-3 microns |
| Number of Fibers | 2 |
| Numerical Aperture | .275 nominal |
| Primary Coating Diameter | 245+/-15 microns |
| Primary Coating Material | Acrylate |
| Proof Test Level | 100,000 PSI |
| Secondary Coating Diameter | 900+/-50 microns |
| Secondary Coating Material | PVC |
| Fiber Type | 50/125 - OM2 |
| Cable Type | Multimode |
| INPUT | |
| Cable Length (ft.) | 23 |
| Cable Length (m) | 7 |
| PHYSICAL | |
| Color | Orange |
| COMMUNICATIONS | |
| Network Speed | 1Gbps |
| CONNECTIONS | |
| Connector A | LC DUPLEX (MALE) |
| Connector B | LC DUPLEX (MALE) |
| Connector C | LC DUPLEX (MALE) |
| Connector D | LC DUPLEX (MALE) |
| Number of Connectors | 4 |



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

| CERTIFICATIONS | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Certifications | ROHS |
| WARRANTY | |
| Product Warranty Period (Worldwide) | Lifetime limited warranty |

© 2015 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies: <http://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru