

Frame size		9A		12A		18A		22A																																					
3-pole Contactors For further technical information see pages 8-9.		 includes AU-1 auxiliary switch, (1 N.O. / 1 N.C.)																																											
Types	AC coil DC coil	GMC-9 GMD-9		GMC-12 GMD-12		GMC-18 GMD-18		GMC-22 GMD-22																																					
Ratings / IEC60947-4		kW	A	kW	A	kW	A	kW	A																																				
AC1		25		25		40		40																																					
AC3	200/240V	2.5	11	3.5	13	4.5	18	5.5	22																																				
	380/440V	4	9	5.5	12	7.5	18	11	22																																				
	500/550V	4	7	7.5	12	7.5	13	15	22																																				
	690V	4	5	7.5	9	7.5	9	15	18																																				
Ratings / UL508		hp	A	hp	A	hp	A	hp	A																																				
continuous current		20		25		30		32																																					
single phase	115V	0.5		0.5		1		2																																					
	230V	1		2		3		3																																					
three phase	200V	2		3		5		7																																					
	230V	2		3		5		7.5																																					
	460V	5		7.5		10		10																																					
	575V	7.5		10		15		15																																					
NEMA size		00		00		0		0																																					
4-pole Contactors For further technical information visit altechcorp.com.																																													
Types	AC coil DC coil	GMC-9/4 GMD-9/4		GMC-12/4 GMD-12/4		GMC-18/4 GMD-18/4		GMC-22/4 GMD-22/4																																					
AC1(A)		20		20		25		32																																					
Available coil voltages		AC: 24, 42, 48, 110, 120, 208, 220, 240, 277, 380, 440, 480, 600V DC: 12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125, 200, 220, 250V <i>Ordering Example: GMC-9-AC120V (see also page 6)</i>																																											
Additional Auxiliary Contacts		AU-2 2-pole Front mount AU-4 4-pole Front mount AU-1 2-pole Side mount <table><tr><td>Configuration</td><td>Part No.</td><td>Configuration</td><td>Part No.</td><td>Configuration</td><td>Part No.</td></tr><tr><td>2 N.O.</td><td>AU-2-20</td><td>4 N.O.</td><td>AU-4-40</td><td>1 N.O. / 1 N.C.</td><td>AU-1</td></tr><tr><td>2 N.C.</td><td>AU-2-02</td><td>3 N.O. / 1 N.C.</td><td>AU-4-31</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 N.O. / 1 N.C.</td><td>AU-2-11</td><td>2 N.O. / 2 N.C.</td><td>AU-4-22</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1 N.O. / 3 N.C.</td><td>AU-4-13</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>4 N.C.</td><td>AU-4-04</td><td></td><td></td></tr></table>								Configuration	Part No.	Configuration	Part No.	Configuration	Part No.	2 N.O.	AU-2-20	4 N.O.	AU-4-40	1 N.O. / 1 N.C.	AU-1	2 N.C.	AU-2-02	3 N.O. / 1 N.C.	AU-4-31			1 N.O. / 1 N.C.	AU-2-11	2 N.O. / 2 N.C.	AU-4-22					1 N.O. / 3 N.C.	AU-4-13					4 N.C.	AU-4-04		
Configuration	Part No.	Configuration	Part No.	Configuration	Part No.																																								
2 N.O.	AU-2-20	4 N.O.	AU-4-40	1 N.O. / 1 N.C.	AU-1																																								
2 N.C.	AU-2-02	3 N.O. / 1 N.C.	AU-4-31																																										
1 N.O. / 1 N.C.	AU-2-11	2 N.O. / 2 N.C.	AU-4-22																																										
		1 N.O. / 3 N.C.	AU-4-13																																										
		4 N.C.	AU-4-04																																										
Overload Relays																																													
Bimetallic style Type GT		GT-22 Setting ranges (A) 0.1 - 0.16 0.16 - 0.25 0.25 - 0.4 0.4 - 0.63 0.63 - 1 1 - 1.6 1.6 - 2.5 2.5 - 4 4 - 6 5 - 8 6 - 9 7 - 10 9 - 13 12 - 16 16 - 22 AZ-22H Base for separate mounting																																											
Class 10A	Differential	GTK-22																																											
	Non-differential (3-heater)	GTH-22/3																																											
	Non-differential (2-heater)	GTH-22																																											
Class 20	Differential	GTK-22/L																																											

32A		40A		50A		65A		75A		85A	
		<i>includes 2 AU-1 auxiliary switches, (2 N.O. / 2 N.C.)</i>						<i>includes 2 AU-1 auxiliary switches, (2 N.O. / 2 N.C.)</i>			
GMC-32		GMC-40		GMC-50		GMC-65		GMC-75		GMC-85	
GMD-32		GMD-40		GMD-50		GMD-65		GMD-75		GMD-85	
kW A		kW A		kW A		kW A		kW A		kW A	
50		60		80		100		110		135	
7.5 32		11 40		15 55		18.5 65		22 75		25 85	
15 32		18.5 40		22 50		30 65		37 75		45 85	
18.5 28		22 32		30 43		33 60		37 64		45 75	
18.5 20		22 23		30 28		33 35		37 42		45 45	
hp A		hp A		hp A		hp A		hp A		hp A	
45		50		70		80		90		100	
2		3		3		5		5		7.5	
5		5		7.5		10		15		15	
7.5		10		10		15		20		25	
10		10		15		20		25		30	
20		25		30		40		50		50	
20		25		30		40		50		50	
1		1		2		2		2		3	
											
GMC-32/4		GMC-40/4		GMC-50/4		GMC-65/4		GMC-75/4		GMC-85/4	
GMD-32/4		GMD-40/4		GMD-50/4		GMD-65/4		GMD-75/4		GMD-85/4	
50		60		80		100		110		135	
AC: 24, 48, 110, 120, 208, 220, 240, 277, 380, 440, 480, 600V											
DC: 12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125, 200, 220, 250V											
Ordering Example: GMC-32-AC120V (see also page 6)											
		AU-2				AU-4				AU-1	
2-pole Front mount				4-pole Front mount				2-pole Side mount			
Configuration		Part No.		Configuration		Part No.		Configuration		Part No.	
2 N.O.		AU-2-20		4 N.O.		AU-4-40		1 N.O. / 1 N.C.		AU-1	
2 N.C.		AU-2-02		3 N.O. / 1 N.C.		AU-4-31					
1 N.O. / 1 N.C.		AU-2-11		2 N.O. / 2 N.C.		AU-4-22					
				1 N.O. / 3 N.C.		AU-4-13					
				4 N.C.		AU-4-04					
											
GT-40		AZ-40H		GT-85		AZ-85H					
Setting ranges (A)		Base for separate mounting		Setting ranges (A)		Base for separate mounting					
4 - 6 12 - 18				7 - 10 28 - 40							
5 - 8 16 - 22				9 - 13 34 - 50							
6 - 9 18 - 26				12 - 18 45 - 65							
7 - 10 24 - 36				16 - 22 54 - 75							
9 - 13 28 - 40				18 - 26 63 - 85							
				24 - 36							
GTK-40				GTK-85							
GTH-40/3				GTH-85/3							
GTH-40				GTH-85							
GTK-40/L				GTK-85/L							

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru