

NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR

DESCRIPTION:


The **ASI MRF315A** is Designed for Class C Power Amplifier Applications up to 200 MHz.

FEATURES:

- $P_G = 9.0$ dB min. at 45 W/ 150 MHz
- Withstands **30:1** Load VSWR
- **Omnigold™** Metalization System

MAXIMUM RATINGS

I_C	5.0 A
V_{CB0}	65 V
V_{CEO}	35 V
V_{EBO}	4.0 V
P_{DISS}	75 W
T_J	-65 °C to +200 °C
T_{STG}	-65 °C to +150 °C
θ_{JC}	2.3 °C/W

PACKAGE STYLE .380 4L STUD


DIM	MINIMUM inches / mm	MAXIMUM inches / mm
A	.220 / 5.59	.230 / 5.84
B	.980 / 24.89	
C	.370 / 9.40	.385 / 9.78
D	.004 / 0.10	.007 / 0.18
E	.320 / 8.13	.330 / 8.38
F	.100 / 2.54	.130 / 3.30
G	.450 / 11.43	.490 / 12.45
H	.090 / 2.29	.100 / 2.54
I	.155 / 3.94	.175 / 4.45
J		.750 / 19.05

ORDER CODE: ASI10757
CHARACTERISTICS $T_C = 25$ °C

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MINIMUM	TYPICAL	MAXIMUM	UNITS
BV_{CEO}	$I_C = 200$ mA	35			V
BV_{CES}	$I_C = 200$ mA	65			V
BV_{CBO}	$I_C = 10$ mA	65			V
BV_{EBO}	$I_E = 10$ mA	4.0			V
I_{CBO}	$V_{CB} = 30$ V			4.0	mA
h_{FE}	$V_{CE} = 5.0$ V $I_C = 500$ mA	5.0		200	---
C_{ob}	$V_{CB} = 30$ V $f = 1.0$ MHz			65	pF
P_G	$V_{CE} = 28$ V $P_{OUT} = 45$ W $f = 150$ MHz	9.0	11		dB
η_C		50	60		%
Ψ		30:1 minimum without degradation in output power			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru